



## Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: CAP-2017-15\_2

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas

**Dekoratyviniai lazūriniai dažai**

2. Tipa, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį

**Histolith® Antik-Lasur**

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija

**Lazūriniai dažai išorei ir vidui**

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją

**dekoratyviems sluoksniams padengti;**

**natūraliam akmeniui padengti faktūros neuždengiančia lazūrinų dažų danga.**

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Vokietija**

Gamybos vieta **DAW SE, Neichener Straße 38, D-04668 Nerchau, Vokietija**

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**UAB DAW Lietuva**

**Ukmergės g. 223-4, Vilnius**

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos

**Sistema 2+**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: (notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir ID, sertifikatai ir kita):-

**Paskirtoji sertifikavimo įstaiga VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras atliko STR 1.01.04:2015 sistemai 2+ numatytus veiksmus ir 2019-11-22 išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. SPSC-9607.**

9. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: (TVĮ pavadinimas ir identifikacinis numeris, ETĮ numeris, Europos vertinimo dokumento numeris): **netaikoma**

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės               | Pagal       |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Apsauga nuo lietaus      | w reikšmė = 0,05 kg/m <sup>2</sup> h | DIN EN 1062 |
| Difuzijos koeficientas   | s <sub>d</sub> dydis: < 0,01 m       | DIN EN 1062 |

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Atsakingas už šios Eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą- šio je deklaracijoje nurodytas gamintojas.

Šis raštas buvo sukurtas automatiškai ir galioja be parašo.