

**EKSPLOATACINIŲ SĄVYBIŲ DEKLARACIJA**  
**Nr. 2024-08-12-1**

1. **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**  
FOME FLEX 120 SECONDS SPEED TACK ADHESIVE FOAM
2. **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**  
Partijos numeris nurodytas ant pakuotės.
3. **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**  
Poliuretaninės putos klijai, naudojamos statybinėms medžiagoms klijuoti
4. **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:**

UAB „Tegra State“  
Savanorių pr. 178A LT-03154 Vilnius  
Tel. +370 5 266 11 67  
[www.tegrastate.lt](http://www.tegrastate.lt)  
E-mail: [info@tegra.lt](mailto:info@tegra.lt)

5. **Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:**  
Netaikoma
6. **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:**  
Sistema 3
7. **Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:**

Instytut Techniki Budowlanej  
ul. Filtrowa 1  
00-611 Warszawa

## 8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

### Tempiamasis priekibos stipris

Pagrindo medžiaga: silikatas

Klijuojama medžiaga: silikatas

| Esminės charakteristikos                                                                                                                                                                          |       | Metodas    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Plėtimasis, mm                                                                                                                                                                                    | <2    | EOTA TR 46 |
| Šlyties stipris, kPa                                                                                                                                                                              | >400  | EOTA TR 46 |
| Tempiamasis stipris, MPa, sujungian EPS - klijų siūlė 8 mm – betonas, paruoštas<br>a) Laboratorijos sąlygomis<br>b) Laboratorijos sąlygomis po 6 min.<br>c) 0 C° temperaturoje<br>d) Esant +30 C° | >0,08 | EOTA TR 46 |
| Tempiamasis stipris, MPa, sujungian XPS - klijų siūlė 8 mm – betonas paruoštas.<br>a) Laboratorijos sąlygomis<br>b) Laboratorijos sąlygomis po 6 min.<br>c) 0 C° temperaturoje<br>d) Esant +30 C° | >0,08 | EOTA TR 46 |
| Tempiamasis stipris, MPa, sujungian EPS arba XPS - klijų siūlė 8 mm – betonas padengtas bitumu.<br>a) Laboratorijos sąlygomis<br>b) 0 C° temperaturoje                                            | >0,07 | EOTA TR 46 |
| Tempiamasis stipris, MPa, sujungian XPS - klijų siūlė 8 mm – paklotas<br>Esant +30 C°, pakloto paviršiuje pakaitinto iki +30 C°, (per 24 val. Prieš bandymą)                                      | >0,08 | EOTA TR 46 |

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

10. Pasirašyta (Gamintojo ir jo vardu): Daniel Počikovskij

Vilnius

(parašas)



2024.08.29

\*Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal „STATYBOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ STR 1.01.04:2015“