

# Eksploatacinių savybių deklaracija

(pagal ES Reglamento Nr. 305/2011 III priedą)



**DoP Nr: KR-005001**

Versija 1 / 2014 m. balandis

*Puslapis 1 iš 2*

- 1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:**  
PENOSIL Standard Sanitary Silicone (sanitarinis silikonas, skaidrus)

---

- 2. Tipas, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas leidžiantis identifikuoti statybinį gaminį taip, kaip to reikalauja 11(4) straipsnis:**  
Partijos numeris: žr. gaminio įpakavimą

---

- 3. Statybinio gaminio paskirtis arba paskirtys:**  
Sanitarinės paskirties hermetikas.

---

- 4. Statybinis gaminys atitinka šias taikytinas suderintas specifikacijas:**  
EN 15651-3:2012: Tipas S: Klasė S1

---

- 5. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas arba registruotas prekinis ženklas ir kontaktinis adresas, kaip to reikalauja 11(5) straipsnis:**  
OÜ KRIMELTE  
Suur-Paala 10  
13619 Talinas  
ESTIJA

---

- 6. Jei taikytina, nurodykite pavadinimą ir kontaktinį adresą įgalioto atstovo, kurio įgaliojimai apie 12(2) straipsnyje nurodytas užduotis:**  
Netaikytina (žr. 5).

---

- 7. Statybinio gaminio eksploatacinių savybių stabilumo vertinimo ir patikrinimo sistema ar sistemos, kaip nurodyta CPR V priede:**  
3 sistema tipo bandymams / 4 sistema reagavimui į ugnį.

---

- 8. Jei eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodytam statybiniam gaminiui taikomas suderintas:**  
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (notifikuotos institucijos Nr. 1292) atliko tipo bandymus pagal 3 sistemą ir sudarė bandymų ataskaitas.

# Eksploatacinių savybių deklaracija

(pagal ES Reglamentą Nr. 305/2011 III priedą)



**DoP Nr: KR-005001**

Versija 1 / 2014 m. balandis

Puslapis 2 iš 2

## 9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksploataciniai rodikliai:</u>	<u>Suderinta techninė specifikacija</u>
<b>Reagavimas į ugnį</b>	F klasė	EN 15651-3:2012
<b>Aplinkai ir sveikatai pavojingų chemikalų išsiskyrimas</b>	NPD	
<b>Pralaidumas vandeniui ir orui išreikštas:</b>		
• Atsparumu tėkmei	≤ 5 mm	
• Tūrio praradimu	≤ 55 %	
• Tempimo savybėmis po įmerkimo į vandenį, pailgėjimu iki trūkimo	≥ 25 %	
• Mikrobiologiniu augimu	1	
<b>Patvarumas:</b>	Atitinka	
Poveikio metodas B / Bandyta ant aliuminio, be grunto		

## 10. Deklaracija:

Šio gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Už šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje pateikiamą informaciją visiškai atsako gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

Dovydas Auštras

UAB Krimelte LT direktorius  
30/04/2014