

Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

Atitikties deklaracijos Nr. KR-044001



1 versija / 2016 m. gruodžio mėn.

1 iš 2 psl.

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

PENOSIL Premium Aquabrake Fiber

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Partijos numeris: žr. ant produkto pakuotės.

3. Statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys:

Vienkomponentis skystas vandens pagrindu vandeniui nepralaidus produktas, naudojamas po keraminėmis plytelėmis.

4. Statybos produktas atitinka taikomus darniuosius standartus:

EN 14891:2012

5. Pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis gamintojo adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

OÜ KRIMELTE
Suur-Paala 10
13619 Talinas, ESTIJA

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikytina (žr. 5)

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Tipo testavimas, 3 ir 4 sistema.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

VTT EXPERT SERVICES OY (Notifikuotoji įstaiga nr. 0809) atliko reikalaujamas pirminio tipo bandymo dalis pagal darnųjį standartą EN 14891:2012 ir jo priedą ZA.

Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

Atitikties deklaracijos Nr. KR-044001

1 versija / 2016 m. gruodžio mėn.



2 iš 2 psl.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksploatacinės savybės:</u>	<u>Darnioji techninė specifikacija</u>
Pirminis atsparumas tempimui	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2012
Sukibimo atsparumas tempimui po kontakto su vandeniu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sukibimo atsparumas tempimui po ilgalaikio kaitinimo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sukibimo atsparumas tempimui po užšaldymo-atšildymo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sukibimo atsparumas tempimui po kontakto su kalkiniu vandeniu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Hidroizoliacija	Nėra skverbties	
Įtrūkių dengimo galimybė įprastomis sąlygomis	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

10. Deklaracija:

Šio produkto savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Kungar Kongo

Produkto vadovas
13619 Talinas,
Estija
2016-12-20