

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Gruntas „PENOSIL Premium Prime&Fix“

„PENOSIL Premium Prime&Fix“ yra bazinis gruntas-klijai sintetinio kaučiuko pagrindu, pagerinantis sukibimą montuojant garų ir vėjo izoliacines juostas. Purškiamas iš aerozolio flakono. Paviršinis sukibimo sluoksnis yra skaidrus bei greitai ir labai tvirtai sulimpa nuo pat pradžių.

Naudojimo paskirtis

Naudojant gruntą garų ir vėjo izoliacinės juostos klijavimo metu, ji greitai ir tvirtai prilimpa prie paviršiaus. Pagrindo gruntavimas užtikrina pastovų ir itin greitą garų ir vėjo izoliacinių juostų lipnių juostelių sulipimą su porėtais ir neporėtais paviršiais. Dažniausiai gruntuoti reikia betoninius paviršius bei įvairius mūro ir medienos paviršius. Gruntas yra tinkamas naudoti dirbant su įvairiais įprastais statybos paviršiais, pavyzdžiui, betono, akytojo betono, silikato, gipso, mūro, metalo, medienos, drožlių plokštės, stiklo ir PVC.

Gruntas netinkamas naudoti ant EPS, XPS, putų polistirolo, bitumo arba „teflono“ paviršių.

Naudojimo sąlygos

Paviršiai, su kuriais bus dirbama, turi būti švarūs ir sausi. Jei reikia, pašalinkite dulkes, purvą, riebalus, tepalus, vandenį, minkštas ir lakias daleles. Darbinė temperatūra yra nuo -5 °C iki +35 °C. Eksploatavimo metu purškiamojo flakono temperatūra turi būti mažiausiai +15 °C.

Naudojimo instrukcija

Pagrindas turi būti švarus ir nedulkėtas. Pašalinkite visas palaidas ir nereikalingas daleles mechaninėmis priemonėmis. Prieš naudojimą suplakite flakoną pakratydami bent 30 kartų. Purškite gruntą plonu sluoksniu ant pagrindo 5–10 cm atstumu. Nugruntavę pagrindą, palaukite 15–60 sekundžių, tada klijuokite garų ar vėjo izoliacinę juostą ant paviršiaus. Siekiant, kad priliptų maksimaliai, naudokite slėginį volelį. Priklausomai nuo pagrindo savybių, gruntas visiškai išdžiūna per 20 minučių. Jei gruntas nebus naudojamas artimiausias 24 valandas, flakoną apverskite ir kelis kartus paspauskite ant aplikatoriaus, kad išvalytų likučiai. Su 500 ml galima padengti apie 100 metrų paviršiaus (5–10 cm pločio).

Valymas

Grunto likučius nedelsiant pašalinkite naudodami „White Spirit“ tirpiklį.

Techniniai duomenys

Savybės	Reikšmė
Bazinė medžiaga	sintetinis kaučiukas
Klumpumas	purškiamas
Specifinė gravitacija	aerozolis 0,73–0,77
Tirpikliai	chlorinti angliavandeniliai
Sausosios medžiagos kiekis	15–20 %
Degumas	labai degus
Atsparumas cheminėms medžiagoms	drėgmei, praskiestoms rūgštims, šarmams ir aliejams

Spalva

Pieno baltumo.

Įpakavimas

500 ml aerozolio flakonas, 12 vnt. dėžutėje.

Saugojimo sąlygos

Galiojimo laikas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei saugoma drėgmei atsparioje, uždaroje gamintojo pakuotėje, sausoje vietoje nuo +4 iki +25 °C temperatūroje. Nelaikykite šalia atviros liepsnos ar aktyvaus šilumos šaltinio.

Saugos reikalavimai

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Cheminės medžiagos ir jų pakuotės turi būti šalinamos saugiai. Daugiau informacijos apie saugumą galima rasti gaminio saugos duomenų lape (SDL).