

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr: CE-68258PW-9109W3425-CE



1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: 68258PW	4. Pavadinimas: Keraminys mūro gaminy LD, 498x80x238 Produkto pavadinimas: POROTHERM 8 P+W, kl.10, A Gamintojas: Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa Gamykla: Zakład Dobre, 05-307 Dobre - Rudzienko	
2. Produkto identifikavimo numeris: 68258PW-9109W3425		
3. Naudojimo paskirtis: Sienoms, kolonomams ir pertvaroms P – naudoti apsaugotam mūre		
5. Įgalioto atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas,:	netaikoma	
6. Atitikties deklaravimo schema:	sistema 2+	
7. Eksploatacinių savybių deklaracijoje taikomas darnusis standartas: EN 771-1:2011 Notifikuotoji įstaiga: Notifikuotos įstaigos ID numeris: Atliko: Sistema: Išduotas:	Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ul. Kłobucka 23 A, 02-699 Warszawa 1434 Pradinė gamyklos inspekcija, gamyklos produkcijos kontrolės nuolatinis stebėjimas, vertinimas ir gamyklos produkcijos kontrolės įvertinimas 2+ Gamyklos produkcijos kontrolės atitikties sertifikatas	
8. Europos techninis vertinimas:	netaikoma	
9. Deklaruojamos savybės:		
Matmenys: ilgis plotis aukštis Matmenų nuokrypos: Gaminio grupė	498 mm 80 mm 238 mm Nuokrypos kategorija: T2 Intervalo kategorija: R2 Paviršių plokštumas: NPD Paviršių lygiagretumas: NPD 2 grupės mūro gaminy EK6	EN 771-1:2011
Stipris gniuždant (I kategorija): vidutinė vertė normalizuotas (Stiprio klasė)	6,9 [N/mm ²] (⊥ klojimo paviršių) 10,0 [N/mm ²]	
Brinkimas	NPD	
Sukibimo stipris:	0,15 [N/mm ²] (vertė nustatyta)	
Aktyvių tirpiųjų druskų kiekis:	NPD (S0)	
Degumas:	A1	
Vandens įmirksis:	NPD (nenaudoti išorėje)	EN 771-1:2011
Vandens garų difuzijos koeficientas: Tiesioginė orinio garso izoliacija: tariamas (bruto) sausasis tankis: gaminio grupė:	5/10 900 [kg/m ³], nuokrypų kategorija D1 Kaip nurodyta aukščiau	
Šilumos laidumo ekvivalentas ($\lambda_{10, dry unit}$):	0,27 W/mK – metodas P3	
Ilgamžiškumas (atsparumas šalčiui):	F1 - produktas atsparus šalčiui	
Pavojingos medžiagos:	NPD	
10. Gaminio, kuris apibrėžtas 1 ir 2 punkte, eksploatacinės savybės atitinka savybes, kurios deklaruotos 9 punkte. Gamintojas, kuris nurodytas 4 punkte, prisiima visišką atsakomybę už šią eksploatacinių savybių deklaraciją. Įgaliotas atstovas: Kokybės sistemų valdymo vadovas dr inž. Robert Dynarowski Varšuva, 03.07.2013 parašas:		