



KiilTO
PRO



Kiilto Pro **Airseal Flex**

Elastingas, teptuku dengiamas, pluoštu sutvirtintas hermetikas, apsaugantis nuo oro nuotėkių konstrukcijose.

Tinka sandarinti langų ir durų sandūras, sienų ir grindų sandūras, taip pat vamzdžių angas sausose vidaus patalpose. Puikiai sukimba su daugeliu medžiagų.

DARBO INSTRUKCIJOS LANGŲ SANDARINIMUI



1. Prieš naudodami produktą išmaišykite. Pašalinkite sukibimą silpninančias medžiagas, tokias kaip, birūs likučiai, vanduo, dulkės, purvas ir druskų nuosėdos.



2. Iš anksto užpildykite didesnes nei 3 mm skylės ir įtrūkimus. Poliuretano putų perteklių nupjaukite prieš tepant sandarinimo medžiagą.



3. Paviršiams apsaugoti galima naudoti dažymo juostą.



4. Padenkite pirmą sluoksnį (apie 0,5 kg/m²). Antras sluoksnis gali būti dengiamas kai pirmasis yra išdžiūvęs (pasikeičia spalva), po 4-24 val. Bendras užteptos mastikos sluoksnis 1 mm (apie 0,5 mm išdžiūvęs sluoksnis).



5. Pašalinkite dažymo juostą, kol paviršius neišdžiūvęs.



6. Kiilto Pro Airseal Flex būtina padengti – galima uždažyti arba padengti išlyginamuoju sluoksniu.

PAPILDOMI DARBŲ ETAPAI



Gruntavimas

Jei reikia, įgeriančius paviršius galima gruntuoti su atskiestu (1:1) Kiilto Fibergum Primer gruntu, prieš dengiant Kiilto Pro Airseal Flex.



Papildomas jungčių sustiprinimas

Kiilto Pro Airseal Flex galima naudoti su Kiilto sutvirtinimo juosta, jei reikia. Juosta naudojama, kai galimas didelis judėjimas konstrukcijoje ar sandūrose.



Kiti oro nuotėkiai

Kitos galimos oro nuotėkio vietos gali būti grindų ir sienų sandūros, langų ir sienų sandūros, vamzdžių įvadai, varžtų galvutės, jungtys ir t. t., vidaus patalpose.

Kiilto Pro Airseal Flex pasižymi puikiu sukibimu su medžio drožlių plokštėmis, fanera, plytų, betono, nerūdijančio plieno, išlyginamųjų mišinių paviršiais ir dauguma vandens pagrindo vidaus patalpų sienų dažų.

Kiilto Butilo juosta gali būti naudojama sukibimui pagerinti su medžiagomis, turinčiomis silpną sukibimą (pvz., PP, PE).