

TECHNINĖ INFORMACIJA

Alpina Pure Farben

Spalvoti dažai vidaus apdailai

Gera dengiamoji geba | Lengva dengti | Ilgaamžė danga | Be tirpiklių



* Quelle: Studie Kantar 2020, vormals TNS Infratest – Markenbekanntheit von Farben in Deutschland

www.blauer-engel.de/uz102

PRODUKTO APRAŠYMAS

Paskirtis:

Alpina Pure Farben dažai skirti vidaus paviršių apdailai, naujiems ir renovuojamiems pagrindams. Dažai yra tonuoti gamykloje, spalva nurodyta ant pakuotės. Tinka dengti įprastus vidaus paviršius – mineralinius pagrindus, kalkinį-cementinį tinką, gipsinį tinką, gipskartonio plokštes, mūrą, betoną, taip pat apkrovas išlaikančius senus dispersinių dažų, dispersinio glaisto, dispersinio tinko pagrindus, faktūrinius tapetus.

Savybės:

- Gera dengiamoji geba
- Lengva dengti
- Patvari danga
- Praktiškai be kvapo
- Be tirpiklių ir konservantų
- Atsparumo šlapiam trynimui klasė 2 pagal DIN EN 13 300 (priklauso nuo atspalvio)

Spalva: įvairūs gamykliškai tonuoti atspalviai (žr. www.alpina.lt)

Blizgesio laipsnis: matiniai

Pakuotės: 2,5 l (skirta maždaug 25 m²)



TECHNINĖ INFORMACIJA

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti švarus, lygus, sausas, išlaikantis apkrovas, be sukibtį mažinančių dalelių.

Mineralinis tinkas: tvirtus, normaliai įgeriančius tinko paviršius dengti be išankstinio paruošimo. Stambiai akytus birius, įgeriančius tinko paviršius gruntuoti giluminiu gruntu, pvz. Alpina Tiefgrund LF. Lygius gipsinio tinko paviršius iš pradžių pašlifuoti, nuvalyti dulkes ir gruntuoti giluminiu gruntu.

Gipskartonio plokštės: nušlifuoti šiurkštus. Gruntuoti giluminiu gruntu, pvz. Alpina Tiefgrund LF.

Mūras: galima dengti be išankstinio paruošimo.

Apkrovas išlaikantys seni dažų sluoksniai ar sintetinės dervos tinko dangos: gerai sukibusias matines dangas dengti be gruntavimo. Blizgus paviršius pašlirktinti.

Apkrovas neišlaikantys seni dažų sluoksniai ar sintetinės dervos tinko dangos: mechaniškai pašalinti – nušlifuoti, nugramdyti, nušveisti šepėčiu. Nuo paviršiaus kruopščiai nuvalyti dulkes.

Klijinių dažų sluoksniai: nuplauti visiškai. Gruntuoti giluminiu gruntu, pvz. Alpina Tiefgrund LF.

Šiurkštaus pluošto, reljefiniai ir spausti tapetai: apkrovas išlaikančius (neatšokusius) tapetus, kurie buvo priklijuoti dispersiniais klijais, galima dengti be jokio išankstinio pasirengimo.

Atšokę tapetai: pašalinti visiškai. Nuplovus klijus ir makulatūrą, gruntuoti giluminiu gruntu, pvz. Alpina Tiefgrund LF.

Pelėsių pakenkti paviršiai: pelėsių arba grybelių apnašas pašalinti mechaniškai: šlapiu šepėčiu, nuskusti arba nugramdyti. Paviršių apdoroti mikrobiocidiniu tirpalu, pavyzdžiui, Caparol Capatop, ir palikti gerai išdžiūti. Išdžiūvusį paviršių gruntuoti priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių. Išsiaiškinti pelėsio atsiradimo priežastį ir ją pašalinti. Gruntuoti Alpina Bad- und Küchenfarbe dažais, skirtais drėgnoms patalpoms.

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis: lygius pagrindus nuplauti vandeniu su buitinėmis valymo priemonėmis, paviršius palikti gerai išdžiūti. Grubius paviršius ir išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti sausu šepėčiu. Gruntuoti specialiu gruntu, pavyzdžiui, Alpina Nikotinsperre.

Mažos išdaužos, įtrūkiai: po atitinkamo pirminio apdorojimo užtaisyti tinkamu vidaus glaistu, gruntuoti giluminiu gruntu, pvz. Alpina Tiefgrund LF.

DENGIMO NUORODOS

Dengiama voleliu, teptuku arba purkštuvu. Aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant ir džiūstant turi būti didesnė nei + 5°C. Prieš naudojimą dažus gerai išmaišyti. Jei ta pačia spalva dažoma didelė vientisa siena, rekomenduojama visą reikiamą dažų kiekį supilti į vieną talpą ir permaišyti tarpusavyje.

Dažai Alpina Pure Farben pasižymi gera dengiamąja geba, dažniausiai užtenka padengti vienu sluoksniu. Alpina Pure Farben vidaus dažai yra paruošti dengti, jų skiesti nereikia. Jei pagrindas yra smarkiai įgeriantis, iš pradžių jį reikia nugruntuoti tinkamu gruntu.

Esant labai kontrastingiems pagrindams, rekomenduojama iš pradžių padengti grūntinį sluoksnį Alpina Pure Farben dažais, atskiestais iki 10 % vandens, ir tuomet neskiestais dažais dengti galutinį sluoksnį.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Sąnaudos:

100 ml/m² vienam sluoksniui, dengiant lygų paviršių. Jei paviršius faktūrinis ar grublėtas, sąnaudos atitinkamai didesnės.

Džiūvimo trukmė: kai aplinkos temperatūra +20 °C, o santykinis oro drėgnumas 65%, po 4-6 valandų paviršius išdžiūsta ir jį galima dengti kitu sluoksniu. Kai temperatūra mažesnė ir/arba oro drėgnumas didesnis, džiūvimo laikotarpis atitinkamai pailgėja.

Įrankių plovimas: baigus darbus, įrankius iš karto nuplauti vandeniu su muilu.

SAUGUMO / ATSARGUMO NUORODOS

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Naudoti kombinuotą A2/P2 filtrą ir apsauginius akinius. Darbo ir džiūvimo metu užtikrinti gerą patalpų vėdinimą. Dengiant produktą, nevalgyti, negerti, nerūkyti. PATEKUS ANT ODOS AR Į AKIS: plauti dideliu kiekiu vandens. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius ar gruntą. Įrankius po naudojimo iš karto nuplauti vandeniu ir muilu.

Sudėties deklaracija: poliakrilato derva, šarminis skystasis stiklas, titano dioksidas, spalvotieji pigmentai, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis pagal direktyvą 2004/42/EB: tokiam A/a kategorijos produktui - 30 g/l. Šiame produkte yra iki 1 g/l LOJ.

Sandėliavimas: sausiai, vėsiai, bet ne šaltyje. Pradėtas pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Atliekų tvarkymas: skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas. Sudžiūvusius likučius sutvarkyti kaip statybines, griovimo arba buitines atliekas. Medžiagos atliekos ir pakuotės tvarkomos pagal vietos, regiono, nacionalines ir tarptautines atliekų tvarkymo taisykles.

Gamintojas: DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt

Importuotojas: DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, Vilnius, Lietuva

Techninė informacija Alpina Pure Farben, 2026 m. liepa

Išleidus naują šio produkto techninės informacijos redakciją, ši nustoja galioti.

Ši techninė informacija parengta remiantis naujausiu technikos lygiu ir mūsų įmonės sukaupta patirtimi. Atkreipiame dėmesį, kad dėl didelės pagrindų ir sąlygų veikiančių įvairius objektus įvairovės, pirkėjas / naudotojas nėra atleidžiamas nuo pareigos atsakingai patikrinti, ar produktas yra tinkamas numatytam naudojimui tikslui.