

2016.09.01

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DECLARATION OF PERFORMANCE

Pagal ES statybinių produktų reikalavimų III priedą (CPR), Nr. 305/2011

According Annex III of the EU Construction Products Regulation (EU) no 305/2011

Nr. DoP-FI-130010-010916

No. DoP- FI-130010-010916

1. Unikalus identifikacijos kodas (produkto tipas):

Unique identification code of the product-type:

130010, weber MultiGlue

2. Statybinio produkto paskirtis:

Intended use/s:

Cementiniai plytelių klijai

Cementitious Tile Adhesive

3. Gamintojas:

Manufacturer:

Saint Gobain Rakennustuotteed Oy / Weber

PL 70 (Stromberginkuja 2)

00381 Helsinki

Tel. +358 10 44 22 00

Fax. +358 10 44 22 295

www.e-weber.fi

4. Įgaliotasis atstovas:

Authorised representative:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP sistema 3

System/s of AVCP:

System 3

6. a. Darnusis standartas:

a. Harmonized standard:

EN 12004:2007 + A1:2012

Notifikuota įstaiga:

Notified body:

Nr./No 1138, Contesta Oy

b. Europinis įvertinimas: dokumentas

b. European Assessment: Document

-

Europos techninis įvertinimas:

European Technical Assessment:

-

Techninio vertinimo įstaiga:

Technical Assessment Body:

-

Notifikuota įstaiga/-os:

Notified body/ies:

-

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Declared performance/s:

Esminės charakteristikos Essential characteristics	Eksploatacinės savybės Performance	Darnioji techninė specifikacija Harmonized technical specification
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases Reaction to fire	F	DIN EN 12004:2007 + A1:2012
Pradinis priekibos stipris tempiant Initial tensile adhesion strength	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Patvarumas Durability		
Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje Tensile adhesion strength after water immersion	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po šaldymo-atšildymo ciklų Tensile adhesion after freeze-thaw cycles	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Pavojingų medžiagų pralaidumas Release of dangerous substances	žr. SDL see MSDS	

NPD = Efektyvumas nėra nustatytas

NPD = No performance determined

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

-

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Deklaraciją pasirašė:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Henrik Nylander, Gamybos direktorius / Production Director

Helsinki, 2016 09.01

Išrašymo vieta ir data

Place and date of issue



Parašas

Signature

EDS, CPR skyriaus Nr. 6(5) ir REACH reglamento (ES) Nr. 1907/2006, skyriaus Nr. 31 arba 33 reikalavimus atitinkantys priedai:

Attachments to DoP according to CPR Article 6(5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or Article 33

1. *(31) Saugos duomenų lapai:*
(31) Safety data sheet:
2. *(33) Informacija apie pavojingas chemines medžiagas:*
(33) Information on substances of very high concern: