

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DECLARATION OF PERFORMANCE

Pagal ES statybinių produktų reikalavimų III priedą (CPR), Nr. 305/2011

According Annex III of the EU Construction Products Regulation (EU) no 305/2011

Nr. DoP-DE-tec 822

No. DoP-DE-tec 822

1. Unikalus identifikacijos kodas (produkto tipas):

Unique identification code of the product-type:

weber.tec 822

DM P

pagal DIN EN 14891

According to DIN EN 14891

2. Tipas, partijos/serijos numeris, arba kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybinį produktą pagal skyriaus 11 (4) reikalavimus:

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

partijos/ pagaminimo data/ pagaminimo vieta/ serijos numeris yra atspausdinti ant pakuotės arba pridėtuose dokumentuose

batch/ production date/ production site/ serial No. is printed on packaging or accompanying documents

3. Statybinio produkto paskirtis, pagal galiojančias harmonizuotas technines specifikacijas, nurodytas gamintojo:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Skystas hidroizoliacinis mišinys, naudojamas pastatų viduje ir išorėje esantiems paviršiams, po keraminėmis plytelėmis sienoms ir grindims, drėgnose patalpose taip pat esant kontaktui su chloruotu vandeniu.

Dispersion liquid-applied water impermeable product for external installations on walls and floors, beneath ceramic tiling resistant to contact with chlorinated water.

4. Pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekinis ženklas, gamintojo kontaktinė informacija, pagal skyriaus 11(5) reikalavimus:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

Saint Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84

D-40549 Dusseldorf

www.sg-weber.de

5. Jeigu yra, įgalioto atstovo, kurio įgaliojimai atitinka skyriaus 12(2) reikalavimus, pavadinimas ir adresas:

Netaikoma

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Not applicable

6. Statybinio produkto efektyvumo įvertinimo ir patvirtinimo sistema arba sistemos, atitinkančios priedo V reikalavimus:

AVCP sistema 3

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

AVCP System 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracija, pagal statybiniams produktams taikomus harmonizuotus standartus:

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

Bandymų laboratorija Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA), identifikacinis Nr. 0761, vykdžiusi produkto tipo nustatymą, remiantis bandymų pagal sistemą 3 pagrindu, patvirtino produkto atitikimą: bandymų ataskaita Nr. 5005/742/14-1.

The notified testing laboratory Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA), identification number No. 0761, performed the determination of the product-type on the basis of type testing under system 3 and issued: test report No. 5005/742/14-1.

8. Eksploatacinių savybių deklaracija, išrašyta pagal statybiniams produktams taikomą Europos Techninį įvertinimą:

In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Netaikoma

Not applicable

9. Deklaruojamas efektyvumas:

Declaration performance:

Pagrindinės charakteristikos Essential characteristics	Efektyvumas Performance	Harmonizuota techninė specifikacija Harmonized technical specification
Sukibimo stipris Initial tensile adhesion strength	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	DIN EN 14891:2012-07
Vandens nepralaidumas Water tightness	Nepralaidus No penetration	
Plyšių perdengimo geba standartinėmis sąlygomis Crack-bridging ability	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Sukibimo stipris tempiant po mirkymo kalkėtame vandenyje Tensile adhesion strength after contact with lime water	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sukibimo stipris tempiant po terminio sendinimo Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sukibimo stipris tempiant po mirkymo vandenyje Tensile adhesion strength after water contact	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	

Sukibimo stipris tempiant po užšaldymo-atšildymo ciklą Tensile adhesion after freeze-thaw-cycles	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	DIN EN 14891:2012-07
Pavojingų medžiagų pralaidumas Release of dangerous substances	NPD	

NPD = Efektyvumas nėra nustatytas
NPD = No performance determined

10. Punktuose Nr. 1 ir 2 įvertintas produkto efektyvumas atitinka punkte Nr. 9 nurodytą produkto efektyvumą. Šią efektyvumo deklaraciją išrašė punkte Nr. 4 nurodytas gamintojas, prisiimantis visą atsakomybę. Deklaraciją pasirašė:

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Düsseldorf, 2014 05 30

Išrašymo vieta ir data

Place and date of issue

Buno Reisch, Technikos direktorius

Bruno Reisch, Direktor Technik



.....

Parašas

Signature

Priedai

Annex

Saugos duomenų lapai weber.tec 822

Material safety data sheet weber.tec 822