

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl. CPR) Nr 305/2011

Nr. DoP-LT-HANDY FIX-2013-1

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Weber HANDY FIX
- Elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
- Pavadinimas: Weber HANDY FIX
- Produkto identifikacija (pakuotės šoninis žymėjimas): pagaminimo data ir laikas - dd-mm-mm vv:mm
- Produkto naudojimo paskirtis:
Cementiniai plytelių klijai (C2T) skirti grindų, vidaus ir išorės sienų apdailos medžiagoms klijuoti.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:
UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai"
Mėnulio g. 7
LT-04326 Vilnius, Lietuva
www.weber.lt
- Įgaliotasis atstovas, kuriam suteikti įgaliojimai:
Netaikoma
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
sistema 3
- Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:
EN 12004:2007
Notifikuota įstaiga Nr. 1555 – UAB „ALZIDA“ statybinių medžiagų ir gaminių bandymų laboratorija, Savanorių pr. 221, LT-02300 Vilnius, Lietuvos Respublika, atliko pradinis produkto tipo bandymus, pagal sistemą 3 ir išdavė pradinio tipo bandymo protokolą 1555-CPD- 103 (gamybos vieta: Alytaus g. 12A, Neveronys, LT 54479 Kauno rajonas)
- Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas (ETA):
Netaikoma
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos stipris tempiant	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007
Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po 25 šaldymo ir atšildymo ciklų	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant po ne mažiau kaip 20 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant po ne mažiau kaip 30 min.	NPD	
Skersinės deformacijos	NPD	
Nuslinkimas (slysmas)	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases	A1/A1 _f	

NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined“)

Pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas:

Netaikoma

- 10 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Gamykloje įdiegta gamybos kontrolės sistema pagal EN ISO 9001:2008, suderinta su EN 12004:2007, siekiant užtikrinti, kad produktai atitinka nustatytas eksploatacines charakteristikas.


Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Asta Juškytė - Laboratorijos vadovė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Kauno rajonas, 2013-07-01

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

Priedai prie eksploatacinių savybių deklaracijos, pagal statybos produktų reglamento 6 straipsnio 5 dalį ir REACH reglamento (EB) Nr 1907/2006 31 straipsnį ar 33 straipsnį:

1. (31) Saugos duomenų lapas: SDL Weber Handy Fix
2. (33) Informacija apie chemines medžiagas, kurios kelia labai didelį susirūpinimą: Netaikoma