



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 305CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET FFK
EN 12004: C2TES1**

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Cementiniai plytelių klijai, natūralaus akmens, keraminių, akmens masės, mozaikinių ir betoninių plytelių klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu ant betoninių, medinių ir kitų mineralinių paviršių. Tinka šildomoms grindims. Vidaus ir išorės darbams

3. Gamintojas:

**SIA „SAKRET“, „Ritvari“, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvija,
tel.: + 371 67803650, e-mail: info@sakret.lv**

4. Įgaliotasis atstovas:

**UAB „SAKRET LT“, Biochemikų g. 2, LT-57234, Kėdainiai, Lietuva,
tel.: +370 347 535 77, e-mail: info@sakret.lt**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 3

6. Darnusis standartas:

LVS EN 12004:2007+A1:2012

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Netaikoma

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos stipris tempiant	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po šaldymo ir šildymo ciklų	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant po 30 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Slysmas	$< 0,5 \text{ mm}$	
Deformatyvumas	$> 2,5 \text{ mm}$	
Degumas	A1	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2009
Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje	$\leq 0,0002 \%$	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Egidijus Augutavičius, gamybos vadovas

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2016 05 02

(išdavimo data)



(parašas)