



Vertimas iš vokiečių kalbos

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal ES reglamento Nr. 305/2011 III priedą,
su deleguoto ES reglamento Nr. 574/2014 pakeitimais

Produkto pavadinimas

Capatect AmphiSilan Fassadenputz R + K

Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas

DD_24_003_0238

Harmonizuotas standartas / Produkto tipas ir paskirtis

EN 15824:2017

**Pramoniniu būdu pagamintas fasadinis tinkas su organiniais rišikliais,
skirtas išorinėms sienoms, luboms ir kolonomis**

Gamintojas

**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt
DE (Vokietija)**

Eksploatacinių savybių patvarumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)

EN 15824:2017 | ZA.1.1

Sistema 3 (reakcija į ugnį)

Sistema 4 (kiti esminiai požymiai)

Notifikuota sertifikavimo įstaiga

MFPA Leipzig GmbH

Identifikacijos Nr.: 0800

Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH (IBS)

(Gaisrinės saugos technikos ir saugos tyrimų institutas)

Identifikacijos Nr.: 1322



Vertimas iš vokiečių kalbos

Produkto pavadinimas
Capatect AmphiSilan Fassadenputz R + K
Eksploatacinės savybės

Esminiai požymiai EN 15824:2017 - ZA.1.1

| Esminis požymis | Eksploatacinė savybė |
|--------------------------|-----------------------------|
| Reakcija į ugnį | A2-s1, d0 |
| Vandens garų pralaidumas | V1 |
| Vandens įgertis | W3 |
| Sukimbamasis stipris | ≥ 0,3 MPa |
| Patvarumas | NPD |
| Šilumos laidumas | NPD |
| Pavojingos medžiagos | NPD |

Šio produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Pagal ES Reglamentą Nr. 305/2011 už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pilnai atsako dokumente nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo

Ober-Ramstadt 14.01.2025

Thomas Meyer