



Vertimas iš vokiečių kalbos

Eksploatacinių savybių deklaracija

pagal ES Statybos produktų reglamentą nr. 305/2011 III priedą

produktui
Capatect-ArmaReno 700

Nr.: CC_18_002_0257

Paskirtis

**Gamykloje paruoštas vidaus/ išorės tinko skiedinys
sienoms, kolonoms, luboms ir pertvaroms**

Gamintojas

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Eksploatacinių savybių patvarumo patikrinimas ir įvertinimas pagal V priedą

**Sistema 3 (reakcija į gaisrą)/
sistema 4 (kitos pagrindinės savybės)**

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga

MPA Stuttgart / NB 0672

atliko bandymą dėl gaisrinės laikysenos pagal sistemą 3 ir nustatė:

A2-s1, d0

Darnioji techninė specifikacija

EN 998-1:2016

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Reakcija į gaisrą	A 2- s1, d 0
Gniuždomasis stipris	CS III
Vandens įgertis	W _{c2}
Vandens garų pralaidumas μ	$\mu \leq 25$
Sukimbamasis stipris	$\geq 0,08$ MPa
Šiluminis laidumas	$\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,61$ W/(m·K), P=50% $\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,66$ W/(m·K), P=90%
Ilgalaikiškumas	NPD
Pavojingos medžiagos	NPD

Eksploatacinės produkto savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Už šios Eksploatacinių savybių deklaracijos pagal ES Nr. 305/2011 reglamentą išdavimą atsakingas-
šioje deklaracijoje nurodytas gamintojas.

Gamintojas arba gamintojo vardu pasirašo:
i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Zentrale Bautechnik
(Vardas ir pareigos)

Ober-Ramstadt, 2018 04 24