



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0115\_Knauf Klebepachtel P\_21-09-2021

- Unikalus produkto tipo identifikavimo numeris: **Klebepachtel P EN 998-1 – CS IV**
- Produkto naudojimo paskirtis: **Mineralinis mišinys mineralinės vatos plokščių klijavimui ir armavimo sluoksnio įrengimui, atitinka tinkų stiprumo klasės CS IV tipą, naudojamas patalpose ir išorėje**
- Gamintojas: **SIA Knauf | Dauguvos iela 4 | Saurieši, Stopinu pag. Ropažu nov., LV-2118, Latvija.  
E-mail: [info-lv@knauf.com](mailto:info-lv@knauf.com)**
- Įgaliotas atstovas: **netaikoma**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos: **4 sistema**
- a) Darnusis standartas: **LVS EN 998-1:2016**  
Notifikuotoji organizacija: **Pradinį produkto bandymą ir gamybos proceso kontrolę vykdo gamintojas. Slovakijos gaisrinių tyrimų institute (NB 2507) atlikti degumo bandymai pagal EN 13501-1 ir išduota klasifikacijos ataskaita Nr. 1/2014, kuri patvirtina degumo klasę A1.**
- b) Europos įvertinimo dokumentas: **netaikoma**  
Europos Techninis įvertinimas: **netaikoma**  
Techninio įvertinimo vieta: **netaikoma**  
Notifikuotoji organizacija: **netaikoma**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės
Degumo klasė	R2F	A1
Vandens įgėrimas		W2
Vandens garų varžos faktorius	$\mu$	16
Šilumos laidumo koeficientas	$\lambda$	( $\lambda_{10dry}$ ) 0.47 W/m*K, P=50%; 0.54 W/m*K, P=90% (EN 1745)
Sukibimo stipris		$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> (trūkio tipas B)
Ilgamžiškumas		NPD
Pavojingos medžiagos	DS	žr. SDL

- Naudoti techniniai dokumentai ir/arba specifiniai techniniai dokumentai: **netaikoma**

Produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota (pagal EN Direktyvą Nr. 305/2011) tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Artūrs Priedītis  
Kokybės vadybininkas

Saurieši, 2022.10.19