



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 305CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET FFK  
EN 12004: C2TES1**

2. Naudojimo paskirtis:

**Cementiniai plytelių klijai, natūralaus akmens, keraminių, akmens masės, mozaikinių ir betoninių plytelių klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu ant betoninių, medinių ir kitų mineralinių paviršių. Tinka šildomoms grindims. Vidaus ir išorės darbams**

3. Gamintojas:

**SIA „SAKRET”,  
“Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 371 67803650, el. p.: info@sakret.lv**

4. Įgaliotasis atstovas:

**UAB „SAKRET LT”,  
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

**Sistema 3**

6. Darnusis standartas:

**EN 12004**

Notifikuotoji įstaiga:

**UAB „Alzida“, identifikacinis numeris 1555, Savanorių pr. 221, Vilnius, LT-02300, Lietuva**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos stipris tempiant	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po šaldymo ir šildymo ciklų	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant po 30 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Slysmas	$< 0,5 \text{ mm}$	
Deformatyvumas	$> 2,5 \text{ mm}$	
Degumas	A1	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

**Karolina Butkutė, technologė**

(vardas, pavardė ir pareigos)

**Biochemikų g. 2, Kėdainiai**

(vieta)

**2022 12 21**

(išdavimo data)



(parašas)