



FIBERGUM PRIMER GRUNTAS PRIEŠ HIDROIZOLIACIJĄ

NAUDOJIMO SRITIS

Sukibimą gerinantis gruntas vandens pagrindu, skirtas betono ir tinkuotiems paviršiams prieš dengiant Kiilto hidroizoliaciją vidaus patalpose. Tinka akytiems ir tankiems paviršiams.

SAVYBĖS

- * Atitinka M1 keliamus reikalavimus pagal medžiagų emisiją į vidaus patalpas (Suomija).
- * Greitai džiūna (1-2 valandos, priklausomai nuo aplinkos sąlygų).
- * Cemento šarmingumas nekenkia grunto efektyvumui.
- * Netinka kaip priedas glaistams ir išlyginamiesiems mišiniams.

TECHINIAI DUOMENYS

Santykinis svoris	1,0 kg/l
Degumas	nedegus
Atsparumas šalčiui	užšąla (skystame pavidale)
Žemiausia darbinė temperatūra	+ 10°C

IŠEIGA

Neįgeriantiems paviršiams. Neatskiestas. Apie 8 m²/l.

Sugeriantys paviršiai. Skiestas su vandeniu santykiu (1:1) apie 16 m²/l iš darbinio skiedinio).

IPAKAVIMAS

1 l, 3 l ir 10 l.

DARBO INSTRUMENTAI

Fetro mentelė, šepetėlis ar teptukas.

EKSPLOATACINĖ IR EKOLOGINĖ SAUGA

Vengti bereikalingo odos kontakto su šviežiu produktu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Nuo paviršiaus nuvalykite dulkes, riebalus, klijų liekanas. Jei reikia, paviršiai nupoliruojami mechaniniu būdu. Neatskiestas Fibergum Primer dengiamas plonu tolygiu sluoksniu fetro mentele, teptuku ar šepetėliu. Prieš dengiant ant stipriai sugeriančių paviršių, tokių kaip tinkuoti paviršiai, gruntą galima atskiesti vandeniu (1 dalis Fibergum Primer / 1 dalis vandens). Prieš dengiant hidroizoliaciją, gruntas turi būti išdžiūvęs (1-2

valandos, priklausomai nuo aplinkos sąlygų). Prieš pradėdant darbus perskaitykite Kiilto hidroizoliacinės mastikos aprašymą.

Įvairių paviršių gruntavimo instrukcija prieš hidroizoliaciją:

Pagrindas	Gruntas
Grindų lyginamasis glaistas ar betonas	Fibergum Primer praskeistas su vandeniu santykiu (1:1)
PVC danga (užkelta ant sienos)	Fibergum Primer neatskiestas
Senos plytelės	Kiilto Super W plytelių klijai + Fibergum Primer praskeistas su vandeniu santykiu (1:1)
Gipso kartono ir kitos Plokštės	Fibergum Primer neatskiestas
Grubus betonas arba plytos	Kiilto glaistai cemento pagrindu Sienoms: Kestonit SK, TT, TM Grindims: Kestonit Finish, Level, Optio, Termo.

SAUGOJIMAS

Saugoti pilnai uždarytą, originaliame įpakavime, ne žemiau nei +1 °C temperatūroje, 12 mėn. Po ilgo sandėliavimo sumaišyti prieš naudojant.

SAUGOTI NUO ŠALČIO. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės.