

## CHEMIKALŲ ĮTERPIMAS PER FILTRĄ TF1

Per filtrą **TF1** į sistemą galima įterpti bet kurią Fernox cheminę priemonę – ploviklius, apsaugos priemones, hermetikus ir tt.

Darbo eiga:

1. Išjunkite katilą. Užsukite rutulinius čiaupus.
2. Išvalykite filtrą per drenažinį čiaupą.
3. Uždarykite drenažinį čiaupą ir užsukite aklę-raktą.
4. Per nuorinimo angą įpurškite aerozolinę priemonę. Jei naudojate skystą priemonę, pilnai išsukite nuorintoją ir supilkite priemonę.
5. Surinkite ir įsukite filtro nuorintoją. Atidarykite čiaupus, nuorinkite filtrą.
6. Patikrinkite sistemos slėgį ir, jeigu reikia, papildykite.
7. Įjunkite katilą.




## FILTRO TF1 IŠVALYMAS

Bet kurio modelio filtro TF1 išvalymo eiga:



Užsukite rut. čiaupus



Išimkite magnetą



Atsukite rut.čiaupą  
(srautas iš katilo) ir  
drenažinį čiaupą



Užsukite drenažinį  
čiaupą, įstatykite  
magnetą, atsukite rut.  
čiaupą (srautui į katilą)

