

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

atitinka  
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 305/2011  
2011 m. kovo 9 d. III priedą

### Nr. FLO 01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

**FLOORMIX**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

**FLO**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:  
**superplastifikuojantis/mažinantis vandenį betono ir skiedinių priedas, skirtas betono ir skiedinių plastifikacijai, šildomų grindų betonavimui**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**„Vincents Polyline” SIA**  
**Cirulu 29, Kalngale**  
**Carnikavos sav, LV-2163, Latvijas Republika**  
**Tel.: +371 67903272; Faks.: +371 67903370**  
**El.paštas: polyline@polyline.vincents.lv,**  
**Internetinis puslapis: www.polyline.lv**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

**„ 1” sistema**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

**Latvijas Moksļu akadēmijas Sertifikavimo centras atliko gamybos proceso kontrolę pagal sistemą „ 1” ir išdavė gamybos kontrolės sertifikātā Nr. 1327-BPD-0255**



9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Vandens kiekis mažesnis	≥ 12% palyginus su kontroliniu mišiniu	LVS EN 934-2+A1:2012, T3
Stiprio prieauglis pirmąją dieną	≥ 140% kontrolinio mišinio	LVS EN 934-2+A1:2012, T3
Stipris prieauglis 28 dieną	≥ 115% kontrolinio mišinio	LVS EN 934-2+A1:2012, T3
Konsistencijos pastovumas – po 30 min įmaišius priedą	Konsistencija netampa blogesnė nei kontrolinio mišinio	LVS EN 934-2+A1:2012, T3
Kūgio suslūgimas	≥120 mm pirminio 30±10mm, išskydimas ≥160mm pirminio 350±20mm	LVS EN 934-2+A1:2012, T3
Stiprio prieauglis po 1 dienos	≥140% palyginus su kontroliniu mišiniu	LVS EN 934-2+A1:2012, T3
Stiprio prieauglis po 28 dienų	115% palyginus su kontroliniu mišiniu	LVS EN 934-2+A1:2012, T3
Įtraukto oro kiekis paruošto betono mišinyje	≤2%(tūrio) palyginus su kontroliniu mišiniu	LVS EN 934-2+A1:2012, T3
Vandens kiekis mažesnis	≥ 12% palyginus su kontroliniu mišiniu	LVS EN 934-2+A1:2012, T3
Pavojingos medžiagos		Žiūrėti produkto SDL

Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas:

----

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta  
Andris Plociņš Valdybos narys

Kalngale, 01.07.2013