



Klijai ir hermetikai

Platus asortimentas įvairioms aplikacijoms viduje ir lauke



PASIRINKIMO GIDAS



NAUDOJIMO SRITIS	KIILTO PRO PREMIUM	KIILTO PRO XPU	KIILTO PRO MASA	KIILTO PRO CLEAR	KIILTO PRO SPEED	KIILTO PRO R MARINE	KIILTO PRO ACRYL	KIILTO PRO RAPID
klozetų tvirtinimas		●	●	●	●			
lengvų pertvarų rėmų montavimas	●		●		●			
drėgnų patalpų plokščių sandarinimas		●						
drėgnų patalpų įvadų sandarinimas		●						
veidrodžių montavimas	●		●	●				
marmuro jungimas			●	●				
natūralaus akmens jungimas			●	●				
skaidri siūlė				●				
medinių grindjuosčių tvirtinimas	●				●			●
mdf grindjuosčių tvirtinimas	●				●			●
rankšluosčių kabliukų tvirtinimas	●	●						
metalo gaminių tvirtinimas	●	●	●	●	●	●		
sandarinimas sausose vidaus patalpose		●	●	●	●		●	
apdaila sausose vidaus patalpose			●				●	
sandarinimas drėgnose patalpose		●	●	●				
sandarinimas ir klijavimas lauke	●	●	●	●	●	●		
stiklo pluošto klijavimas ir sandarinimas						●		
poliuretano klijavimas ir sandarinimas		●	●			●		
klijavimas ir sandarinimas maisto patalpose			●			●		
akustinis įvadų sandarinimas					●			
akytos akustinės ir interjero plokštės	●							●

- KIILTO EKSPERTO PASIRINKIMAS
- TAIP PAT TINKAMAS



Kiilto Pro Speed

ITIN GREITO SUKIBIMO ELASTINGI
KLIJAI – HERMETIKAS

- Skirtas klijuoti ir sandarinti medienai, betonui, akmeniui ir stiklui, taip pat įvairių tipų metalams ir plastikui, tiek patalpose, tiek ir lauke
- Idealiai tinka, pvz., montuoti klozetus bei klijuoti lengvus sienų pertvarų karkasus prie betono konstrukcijų
- Gali būti naudojamas kaip akustinis siūlių hermetikas
- Išėiga: 5 x 5 mm siūlė, apie 12 m/tūbelė
- Plėvelės susiformavimo laikas apie 5 min.
- Tinka naudoti viduje ir lauke

- ✓ BE TIRPIKLŲ
- ✓ DAŽOMAS



BALTA



Kiilto Pro Masa

UNIVERSALŪS KLIJAI – HERMETIKAS

- Puikus sukibimas su dauguma medžiagų
- Geras atsparumas atmosferos poveikiui ir UV spinduliams, nesusitraukia
- Klijavimui ir sandarinimui, pvz. akmeniniams virtuvės stalviršiams
- NSF sertifikatas – galima naudoti vietose, kur apdorojami maisto produktai
- Lauko sąlygomis – sandarinti stogų ir metalinių palangių angas
- Išėiga: 5 x 5 mm siūlė, apie 12 m/tūbelė
- Plėvelės susiformavimo laikas apie 15 min.
- Tinka naudoti viduje ir lauke

- ✓ BE TIRPIKLŲ
- ✓ DAŽOMAS
- ✓ ATSPARUS JŪROS VANDENIUI

Spalvos atitinka Ruukki spalvų lentelę
(RR 21, RR 23, RR 29, RR 32 ir RR 33)



BALTA



ŠVIESIAI
PILKA
(RR 21)



TAMSAI
PILKA
(RR 23)



JUODA
(RR 33)



RUDA
(RR 32)



AŽUOLO



SMĖLIO



RAUDONA
(RR 29)





Kiilto Pro Premium

ELASTINGI YPAČ STIPRŪS KLIJAI

- Labai geras ir greitas pirminis sukibimas
- Skirti klijuoti medieną, betoną, akmenį ir stiklą, taip pat įvairių tipų metalus ir plastiką
- Puikus terminis atsparumas (+100 °C), žemiausia darbinė temperatūra +1 °C
- Atsparūs drėgmei ir chemikalams
- Prikimba ir prie drėgnų paviršių
- Išėiga: 8,9 x 8,9 mm trikampio formos siūlė, apie 7,3 m/tūbelė
- Plėvelės susiformavimo laikas apie 10 min.
- Tinka naudoti viduje ir lauke

- ✓ BE TIRPIKLŲ
- ✓ DAŽOMAS



BALTA



Kiilto Pro XPU

POLIURETANU SUSTIPRINTI
KLIJAI – HERMETIKAS

- Labai elastinga fiksacija, puikus sukibimas
- Idealiai tinka drėgnoms vietoms
- Galima naudoti įvadams sandarinti kartu su Kiilto vieno komponento hidroizoliacinėmis membranomis
- Tinka montuoti Finnfoam Tulppa drėgnų patalpų plokštes
- Atsparūs vibracijai, tinka nameliams ant ratų ir karavanams
- Išėiga: 5 x 5 mm siūlė, apie 12 m/tūbelė
- Plėvelės susiformavimo laikas apie 20 min.
- Tinka naudoti viduje ir lauke

- ✓ BE TIRPIKLŲ
- ✓ DAŽOMAS



BALTA





Kiilto Pro Clear

SKAIDRŪS HIBRIDINIAI
KLIJAI – HERMETIKAS

- Skaidrūs, elastingi
- Klijavimui ir sandarinimui, pvz., klozetų tvirtinimui, veidrodžiams ir stiklo plytelėms
- Taip pat tinka natūraliam akmeniui ir judančioms jungtims
- Išėiga: 5 x 5 mm siūlė, apie 12 m/tūbelė
- Plėvelės susiformavimo laikas apie 10 min.
- Tinka naudoti viduje ir lauke

- ✓ BE TIRPIKLŲ
- ✓ DAŽOMAS



SKAIDRUS



Kiilto Pro R Marine

KLIJAI – HERMETIKAS SUDETINGOMS
KONSTRUKCIJOMS KLIJUOTI

- Puikus sukibimas, galima dažyti, geras atsparumas atmosferos poveikiui ir UV spinduliams
- Skirtas klijuoti metalui, stiklo pluoštui ir įvairių rūšių plastikams, ypač naudojamiems laivų pramonėje
- Sutvirtinimų, sąvarų, jungiamųjų detalių ir kt. klijavimui prie laivo korpuso
- NSF sertifikatas – galima naudoti vietose, kur apdorojami maisto produktai
- Išėiga: 5 x 5 mm siūlė, apie 12 m/tūbelė
- Plėvelės susiformavimo laikas apie 10 min.
- Tinka naudoti viduje ir lauke

- ✓ BE TIRPIKLŲ
- ✓ DAŽOMAS
- ✓ ATSPARUS JŪROS VANDENIUI



BALTA





Kiilto Pro Acryl

AKRILINIS HERMETIKAS

- Skirtas sandarinti konstrukcijų sandūras patalpose
- Taip pat tinka paviršiaus įtrūkimams užtaisyti vidaus patalpose
- Galima dažyti, negeltonuoja
- Išėiga: 5 x 5 mm siūlė, apie 12 m/tūbelė
- Išdžiūna per 20-30 min./+20 °C, galima dažyti po 24 val.
- Skirtas sausoms vidaus patalpoms; nudažius galima naudoti ir išorėje

- ✓ BE TIRPIKLŲ
- ✓ DAŽOMAS



BALTA



Kiilto Pro Rapid

GREITO TVIRTINIMO KLIJAI

- Geras pirminis sukibimas, greiti, vandens pagrindo
- Skirti klijuoti medinėms grindjuostėms, plokštėms, akustinėms ir apdailos detalėms ant įgeriančių paviršių sausose patalpose
- Galima dažyti
- Išėiga: 5 x 5 mm siūlė, apie 12 m/tūbelė
- Džiūna apie 15 min.

- ✓ BE TIRPIKLŲ
- ✓ DAŽOMAS



BALTA



**Kiilto žino, kokiomis savybėmis turi
pasižymėti
klėjai - hermetikai**

Kiilto yra stiprus partneris statybų profesionalams, siūlantis platų sprendimų spektrą drėgnų patalpų konstrukcijoms, taip pat klėjavimui ir sandarinimui. Daugiau nei 100 metų Kiilto patirtis chemijos srityje atspindi visapusišką kompetenciją kuriant sprendimus, skirtus net labiausiai reiklioms aplinkos sąlygoms.

Susipažinkite su Kiilto sprendimais internete:

www.kiilto.lt