

VARIO® MULTITAPE SL XTRA WIDE JUOSTA



PRODUKTO APRAŠYMAS

ISOVER Vario MultiTape SL Xtra Wide - lanksti, plati, vienas pusė lipni juosta, išilgai padalinta į dvi lipnias zonas, skirta sandarinti jungtis tarp VARIO Xtra garo barjero plėvelės ir stoglangių, vamzdžių, stogo konstrukcijų, medienos, PE, ALU, OSB paviršių. Juostos išilgas dviejų zonų padalinimas leidžia patogiai šią juostą klijuoti vidiniuose ar išoriniuose kampuose, kaip pvz.vėjo izoliacinių plokščių ISOVER Facade jungtys pastato kampuose, taip pat sunkiai prieinamose zonose. Taip pat juosta patikimai suklijuoja persidengiančius VARIO Xtra garo barjero plėvelės sluoksnius. Tempiamasis stipris > 30 N/25 mm.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Pagrindinė naudojimo sritis - sandarinti jungtis tarp VARIO Xtra garo barjero plėvelės ir stoglangių, vamzdžių, stogo konstrukcijų, medienos, PE,ALU, OSB paviršių.

TECHNINIAI DUOMENYS

Storis	0.28 mm ± 5%
Darbinė temperatūra	-40°C...+100°C

Juosta gali būti naudojama sandarinant paviršius ir viduje, ir išorėje. Juostos išilgas dviejų zonų padalinimas leidžia patogiai šią juostą klijuoti vidiniuose ar išoriniuose kampuose, pvz.vėjo izoliacinių plokščių ISOVER Facade jungtys pastato kampuose, taip pat sunkiai prieinamose zonose. Juostos klijuojamos ant siūlių tokiu pat būdu, kaip ir kitos įprastinės (polietileninės, popierinės ar aliuminio folija dengtos) lipnios juostelės.

MONTAVIMAS

Klijuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir be dulkių. Montuojant temperatūra turi būti ne žemesnė kaip -5°C.

PAKUOTĖ

Juostos susuktos į ritinėlius ir supakuotos dėžutėse, 10 vnt/dėž. (150 mm)

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Sandėliuoti būtina sausoje vietoje, ≤+30°C, uždaroje patalpoje. Galiojimo laikas - 2 metai.