

PAINTERS' SILICONE

dažomas silikoninis sandariklis jundančiom jungtims



DAŽOMAS

Painter's silikoną galima dažyti silikonui sukietėjus. Prieš pradedant dažyti rekomenduojame atlirkti suderinamumo testą, dėl plataus dažų ir laku pasirinkimo galimybės. Dažomasis silikonas taupo jūsų laiką ir leidžia darbus atlirkti greičiau.

100% PAILGĖJIMAS

Elastingumas yra svarbi silikono savybė, kadangi temperatūroms svyruojant, silikonas gali reikšmingai plėstis ir trauktis. Dažomasis silikonas gali pailgėti iki 100%, jis juda kartu su siūle ir išlaiko sukibimą su paviršiumi. Dėl šių savybių siūlė visada atrodys tvarkingai.

VIDAUS IR LAUKO DARBAMS

Painters' silikonis sandariklis puikiai tinka jundančiom jungtims sandarinti patalpoje prieš apdailos darbus ir dažymą, ypač tais atvejais, kai tradicinius akrilo sandariklis gali netikti. Jis taip pat gali būti naudojamas mažesniu jtrūkimu sandarinimui lauke. Paviršiai turi būti švarūs, sausi ir be dulkių ar tepalų, kurie gali paveikti sukibimą.

SUKURTA JUDANČIOMS JUNGTIMS

Painters' silikonas turi didesnį paslankumą ir elastinguomu nei jprasti akriliniai hermetikai. Namuose daug jundančių jungčių, kuriuose svarbu naudoti sandariklį, kuris atsparus jungties išsiplėtimui ar susitraukimui. Mes siūlome sprendimą jundančiom jungtims sandarinti – Painters' silikoną, kuris išlaikys visas jungtis tvarkingas ir be jtrūkimų.

LENGVAS IR ŠVARUS DARBAS

Painters' silikonas formuoja vienalyti paviršiu, kurį lengva išlyginti su EasyPRO Spatula ir dažyti. Nudažytas paviršius išlieka estetiškas ir tvarkingas ilga laiką. Vandens pagrindo formulė leidžia valyti jrankius, rankas ir paviršius paprastu vandeniu.

KODĖL VERTA RINKTIS PAINTERS' SILICONE DAŽOMĄ SILIKONINIĮ SANDARIKLĮ?

- Vandens pagrindo formulė, lengvas kvapas.
- Visų tipų dažams.
- Be tirpiklių, ftalatų ir izocianatų.
- Atsparus UV, oro sąlygom ir senėjimui.
- Puikus sukibimas su dažniausiai naudojamomis statybinėmis medžiagomis.
- Lengvai valomi jrankiai su vandeniu.

TECHNINIAI DUOMENYS

SAVYBĖ	VIENETAS	REIKŠMĖ
Pagrindo žalia: akrilo dispersija		
Tankis	g/cm ³	1,42
Paviršiaus sustingimo laikas	min	8-10
Atsparumas pratekėjimui	mm	0
Mikrobiologijos augimo intensyvumas (ISO 846)		labai žemas
Temperatūra, kuriai esant atliekami darbai	°C	+5...+40
Eksplloatavimo temperatūra	° C	-30...+75
Jungties paslankumas	%	±12,5
Kietumas A pagal Šorą (ISO 868)		apt. 10
Tampros modulis, esant 100% (ISO 37)	N/mm ²	0,32
Tempiamasis stipris (ISO 37)	N/mm ²	0,39
Pailgėjimas iki trūkimo (ISO 37)	%	350

SPALVA



PAKUOTĖ

290 ml patronas,
12 vnt. dėžėje

SAUGOJIMAS

Esant sausoms sąlygoms, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių, gaminiai originalioje, neatidarytoje pakuočėje gali būti laikomi 12 mėnesių, kai oro temperatūra yra nuo +5 °C iki +25 °C. Tinkamumo naudoti data nurodyta ant pakuočės.



F-EXT-INT-CC CLASS 12,5E/S: CLASS XS1

Atitikties deklaracija – mūsų internetinėje svetainėje www.penosil.com

**PENOSIL**

PAINTERS' SILICONE

dažomas silikoninis sandariklis jundančiom jungtims

IPRASTINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Paslankiosioms įvairių paviršių jungtims sandarinti: medžio ir izoliacijos plokščių, sienų, lubų ir pan.; kam-pams ir briaunoms prieš dažant; langų ir durų vidaus rėmams.

NENAUDOTINAS SU

Polietilenu (PE), polipropilenu (PP), PTFE (Teflon®). Esant plačiam galimų mišinių spektrui, rekomenduojame iš pradžių patikrinti sukurimą. Dėl oksidacijos pavojaus negalima naudoti salytyje su neapdorotais metalais.

NAUDOJIMO PATARIMAI

Paviršius turi būti švarus, sausas, nuo jo būtina nuvalyti dulkes, riebalus ir kitus nešvarumus, kurie gali veikti sukurimą. Paviršiams valyti naudokite tinkamus valiklius – vadovaukitės gamintojo nurodymais. Kol dažomasis silikonas išdžius, siūles būtina saugoti nuo lietaus.

SUKIMBA SU

GIPSO KARTONO PLOKŠTĖMIS**BETONU****TINKU****MŪRU****MEDŽIU****KERAMIKA****PVC****DAUGUMA METALŲ****EasyPRO****SPATULA**

Gaminiu suteikiama bent 10 metų garantija reiškia dar daugiau! Šis gaminys:

- Yra patikimas;
- Tvarus ir tvirtas;
- Produktas pasižymi ilgaamžiškumu: jis visada lankstus, visiškai atsparus UV poveikiui, trūkinėjimui ir šalčiui.

Kartu tai reiškia, kad:

- **NAUDOTOJAS TAUPO PINIGUS.** Jums nereikės remontuoti užsandarintų vietų, taigi taupysite pinigus, laiką ir darbą, kurių galėtų prireikti dėl nekokybėško produkto.
- **PRISIDEDATE SAUGANT aplinką.** Kuo mažiau produkto sunaudojate per ilgą laiką, tuo mažiau atliekų patenka į aplinką, mažiau teršiama gamta.

Pramonei skirtos technologijos jžengia į namus

Daugiau kaip 40 metų aukštos kokybės PENOSIL produktai naudojami pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis – atliekant daugiaaukščių pastatų fasadų sandarinimo darbus, pramonės objektams, pavyzdžiu, geležinkelij, aviacijos, branduolinės energetikos ir saulės energetikos įmonėms, automobilių gamyboje ir laivų statyboje. PENOSIL produktai:

- Visiškai atsparūs atmosferos poveikiui;
- Garantuoją patikimą sukurimą;
- Greitai džiūsta;
- Lengva naudoti;
- Turi jų ilgaamžiškumą patvirtinančius dokumentus.

DABAR atejo laikas, kai šios pramonei skirtos technologijos privalumus gali pasitelkti ir namų naudotojai, ieškantys sandarinimo sprendimų namams. Kodėl? Nes PENOSIL visada meta iššūkį galiojantiems standartams: siekiame kokybės, mums rūpi net menkiausios detalių, norime, kad žmonės namuose gyventų šiltai ir saugiai; tikime – mūsų siūlomi sprendimai jūsų NAMAMS yra GERIAUSI.

Išsamesnė techninė informacija
[penosileeasypro.com](http://penosileasypro.com)