

# Eksploatacinių savybių deklaracija

(pagal ES Reglamento Nr. 305/2011 III priedą)



**DoP Nr: KR-032002**

Versija 1 / 2015 m. liepa

*Puslapis 1 iš 2*

- Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:**  
PENOSIL Roof & Façade Elastic Sealant (skaidrus hermetikas)
- Tipas, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas leidžiantis identifikuoti statybinį gaminį taip, kaip to reikalauja 11(4) straipsnis:**  
Partijos numeris: žr. gaminio įpakavimą
- Statybinio gaminio paskirtis arba paskirtys:**  
Hermetikas skirtas naudoti fasadų elementuose, tik vidaus darbams.
- Statybinis gaminys atitinka šias taikytinas suderintas specifikacijas:**  
EN 15651-1:2012: Tipas F-INT
- Gamintojo pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas arba registruotas prekinis ženklas ir kontaktinis adresas, kaip to reikalauja 11(5) straipsnis:**  
OÜ KRIMELTE  
Suur-Paala 10  
13619 Talinas  
ESTIJA
- Jeigu taikytina, nurodykite pavadinimą ir kontaktinį adresą įgalioto atstovo, kurio įgaliojimai apie 12(2) straipsnyje nurodytas užduotis:**  
Netaikytina (žr. 5).
- Statybinio gaminio eksploatacinių savybių stabilumo vertinimo ir patikrinimo sistema ar sistemos, kaip nurodyta CPR V priede:**  
4 sistema tipo bandymams / 4 sistema reagavimui į ugnį.

# Eksploatacinių savybių deklaracija

(pagal ES Reglamento Nr. 305/2011 III priedą)



**DoP Nr: KR-032002**

Versija 1 / 2015 m. liepa

*Puslapis 2 iš 2*

**8. Jei eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodytam statybiniam gaminiui taikomas suderintas:**

Netaikytina.

**9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksploataciniai rodikliai:</u>	<u>Suderinta techninė specifikacija</u>
<b>Reagavimas į ugnį</b> (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	F klasė	EN 15651-1:2012
<b>Aplinkai ir sveikatai pavojingų chemikalų išsiskyrimas</b>	NPD	
<b>Pralaidumas vandeniui ir orui išreikštas:</b>		
• Atsparumu tūkmei (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
• Tūrio praradimu (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
• Tempimo savybėmis (t.y. pailgėjimas iki trūkimo) esant 23oC temperatūrai (EN ISO 8339)	≤ 25 %	
<b>Patvarumas:</b>	Atitinka	
Poveikio metodas A / Bandyta ant stiklo, be grunto		

**10. Deklaracija:**

Šio gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Už šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje pateikiamą informaciją visiškai atsako gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

Dovydas Auštras

UAB Krimelte LT direktorius  
02/07/2015