

# RIGIPS PRO 12,5 FIRE+ — PADIDINTO ATSPARUMO UGNIAI PLOKŠTĖ



## PRODUKTO PAVADINIMAS

Rigips PRO 12,5 Fire+ — Padidinto atsparumo ugniai plokštė

## PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

DF tipo, padidinto atsparumo ugniai plokštė

## PRODUKTO APRAŠYMAS

Tai DF tipo, padidinto atsparumo ugniai gipskartonio plokštė, skirta atitvarų (pertvarų, šachtų, lubų bei esamų sienų aptaisymui), kurioms keliami padidinto atsparumo ugniai reikalavimai.

Gaminant šias plokštes į gipsinę šerdį dedami specialūs priedai, kurie padeda plokštei ilgiau išlaikyti savo savybes veikiant aukštomis temperatūroms. Plokščių tankis didesnis lyginant su standartinėmis A ir H2 tipo (GKB ir GKBI) plokštemis. Montuojant šias plokštes į atitvaras jos tampa ilgesnį laiką atsparesnės ugniai, o tai suteikia daugiau laiko žmonėms evakuotis gaisro atveju, taip pat išsaugoti turtą. Dėl to labai svarbu atitvarose montuoti būtent šias plokštes.

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| CE plokštės tipo žymėjimas            | DF                     |
| Medžiagos tipas                       | Gipso kartonas         |
| Plokštės paviršiaus spalva            | Rausva                 |
| Storis                                | 12,50 mm               |
| Plotis                                | 1200 mm                |
| Ilgosios briaunos tipas               | Nuožulni briauna (PRO) |
| Reakcijos į ugnį klasė                | A2-s1, d0              |
| Lenkiamasis stipris išilgine kryptimi | 550 N                  |
| Lenkiamasis stipris skersine kryptimi | 210 N                  |
| Šilumos laidumas                      | 0,25 W/m.K             |
| Vandens garų varžos faktorius         | 10                     |
| m2 svoris                             | 11,1 kg/m <sup>2</sup> |
| ESD (DoP) numeris                     | 03_1117103_2019        |
| Standartas                            | EN 520                 |

Plokštės padengtos rausvu kartonu, kuris išskiria plokštes iš kitų gipskartonio plokščių ir žymi padidintą jų atsparumą ugniai.

## PRODUKTO NAUDOJIMAS

Plokštės tinkamos naudoti įrengiant pertvaras, lubas, taip pat tinka sienų ir pastogių aptaisymui, bei šachtų sienoms patalpose, kur keliami aukštesni atsparumo ugniai reikalavimai. Naudojamos sistemose su deklaruotu atsparumu ugniai bei deklaruota garso izoliacija.

## MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Tvirtinamos sraigtais prie metalinio ar medinio karkaso