

RIGIPS PRO HYDRO 12,5, GKBI — PADIDINTO ATSPARUMO DRĖGMEI



PRODUKTO PAVADINIMAS

Rigips PRO Hydro 12,5, GKBI — Padidinto atsparumo drėgmei plokštė

PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

H2 tipo, padidinto atsparumo drėgmei gipso kartono plokštė.

PRODUKTO APRAŠYMAS

Impregnuota plokštė, mažesnė vandens įgertis, lyginant su standartinėmis gipso kartono plokštėmis.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Padidinto atsparumo drėgmei plokštė naudojama sienų, pertvarų, lubų įrengimui, montuojant ant metalinio, arba

CE plokštės tipo žymėjimas	H2 (GKBI)
Medžiagos tipas	Gipso kartonas
Plokštės paviršiaus spalva	Žalia
Storis	12,50 mm
Plotis	1200 mm
Ilgosios briaunos tipas	Nuožulni briauna (PRO)
Reakcijos į ugnį klasė	A2-s1, d0
Lenkiamasis stipris išilgine kryptimi	550 N
Lenkiamasis stipris skersine kryptimi	210 N
Šilumos laidumas	0,25 W/m.K
Vandens garų varžos faktorius	10
Bendras vandens įgėrimas pagal EN520	H2,220g/m2 : ≤10%
ESD (DoP) numeris	04_1117104_2019
Standartas	EN 520

medinio karkaso. Plokštės skirtos vidaus darbams, kai santykinė oro drėgmė neviršija 70 %, bet periodiškai (ne daugiau kaip 10 valandų per parą) oro drėgmė didėja iki 85 %.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Tvirtinamos sraigtais prie metalinio ar medinio karkaso