

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal ES Statybos produktų reglamentą (angl. CPR) Nr 305/2011

Nr. DoP-LT-MIX RM-2017-1

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
weber.mix RM
2. Naudojimo paskirtis (-ys):
Cementinis mūro siūlių rievėjimo mišinys. Rievėjimo mišinys skirtas apdailinių sienų, kaminų, tvorų ir kitų elementų apdailinių siūlių rievėjimui, sumūrytų iš klinkerio, keramikos, silikatinių plytų taip pat blokelių, betono. Tinka fasadinių plytelių, natūralaus ir dirbtinio akmens, rankų darbų plytelių siūlių rievėjimui, kurių storis ne daugiau kaip 1,5-2,0 cm. Spalvotas mišinys naudojamas tuomet, kai reikia suderinti mišinio ir apdailinės medžiagos spalvą.
3. Gamintojas:
UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai"
Mėnulio g. 7
LT-04326 Vilnius, Lietuva
www.weber.lt
4. Įgaliojasis atstovas: Netaikoma
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): sistema 2+
6. Darnusis standartas: LST EN 998-2:2017
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
Notifikuota įstaiga Nr. 1397 - VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) Linkmenų 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika, atliko pradinį gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir nuolat atlieka gamybos kontrolės sistemos priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą, pagal sistemą 2+ ir išdavė EC gamybos kontrolės sistemos sertifikatą 1397-CPD- 0300 (gamybos vieta: Alytaus g. 12A, Neveronys, LT 54479 Kauno rajonas)
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stipris gniuždant:	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$ (klasė M10)	EN 998-2:2016
Sukibimo stipris:		
- pradinis kerpamasis stipris:	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (EN 998-2, C priedas)	
- lenkiamasis stipris lygiagrečiai plokštumai	$\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$ (lent. vertė EN 1996-1-1)	
- lenkiamasis stipris statmenai plokštumai	$\geq 0,40 \text{ N/mm}^2$ (lent. vertė EN 1996-1-1)	
Chloridų kiekis:	$\leq 0,1 \%$ Cl	
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases	A1	
Vandens įgėris:	$\leq 0,20 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0.5}$ (kategorija W2)	
Vandens garų laidumas:	$\mu 15/35$ (lent. vertė)	LST L 1413.11
Šilumos laidumas:	($\lambda_{10, \text{sausas}}$) 0,83 W/mK (lent. vertė; P = 50 %)	
Ilgamžiškumas (šaldymas-tirpinimas):	25 ciklai	

NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined“)

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Gamykloje įdiegta gamybos kontrolės sistema pagal EN ISO 9001:2008, suderinta su EN 998-2, siekiant užtikrinti, kad produktai atitinka nustatytas eksploatacines charakteristikas.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Asta Juškytė (laboratorijos vadovė)

Kauno rajonas, 2018-10-01



Priedai prie eksploatacinių savybių deklaracijos, pagal statybos produktų reglamento 6 straipsnio 5 dalį ir REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnį ar 33 straipsnį:

1. (31) Saugos duomenų lapas: SDL weber.mix RM
2. (33) Informacija apie chemines medžiagas, kurios kelia labai didelį susirūpinimą: Netaikoma