

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir 1272/2008

Data: 2009.06.01

Paskutinio peržiūrėjimo data 2018.10.02

Lapas 1 / 7

1. CHEMIKALŲ IR JŲ GAMINTOJO, IMPORTUOTOJO ARBA KITO VEIKLOS VYKDYTOJO IDENTIFIKACINĖ INFORMACIJA

1.1 Chemikalų identifikacinė informacija

Prekybinis pavadinimas

Rigips PRO (4PRO) A tipo (GKB); Rigips PRO Hydro, H2 tipo (GKBI); Rigips PRO Fire, F tipo (GKF); Rigips PRO Fire+ , DF tipo (GKF); Rigips PRO Fire+ Hydro, DFH2 tipo(GKFI); PRO AKU, Rigips PRO Duraline, DFIREH1 tipo(GKFI); PRO Kompakt.

1.2 Chemikalų naudojimo paskirtis

1.2.1 Naudojimo paskirtis nurodant žodžiu

Gipskartonio plokštė

1.2.2 Veiklos srities kodas

F Statybos

1.2.3 Naudojimo paskirties kodas

13 Statybinė medžiaga

1.3 Gamintojo, importuotojo arba kito veiklos vykdytojo identifikacinė informacija

1.3.1 Gamintojas, importuotojas, kitas veiklos vykdytojas

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.o.

1.3.2 Kontaktinė informacija

Pašto adresas

28-400 Pinczow

Pašto indeksas ir pristatymo vieta

Szarbkow 73, Stawiany

Telefonas

(22) 457 14 44, 457 14 35

Telefonas/faksas

(22) 457 14 33

1.4 Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras

+370 5 236 20 52

+370 687 53378 (mob.)

2. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pagal CLP reglamentą gaminys nėra klasifikuojamas.

2.2. Ženklavimo elementai

Pagal CLP reglamentą gaminys nėra ženklinamas.

2.3 Kiti pavojai:

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: pagal ES direktyvų kriterijus nepriskiriama prie PBT ir vPvB.

3. SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE MEDŽIAGĄ

3.1 Medžiaga

Medžiagos sudedamosios dalys

CAS Nr. arba žymėjimas, kodas	Sudėtinės medžiagos pavadinimas	Koncentracija	Pavojingumo simboliai ir kita informacija apie sudėtinę medžiagą
14808-60-7	Kvarcas (SiO ₂)	< 1 %	-

Papildomos sudedamosios dalys

Kartonas viršutiniame ir apatiniame paviršiuje, tarpe gipsas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir 1272/2008

Data: 2009.06.01

Paskutinio peržiūrėjimo data 2018.10.02

Lapas 2 / 7

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Bendra informacija: Kilus susirūpinimui arba jei simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją.

Kvėpavimas

Eikite iš dulkėtos teritorijos į gryną orą.

Oda

Nusirenkite užterštus drabužius. Odą nuplaukite vandeniu ir muilu. Jei ant odos dirgiklis lieka, susisiekite su gydytoju.

Patekimas į akis

Netrinkite akių. Tuoju 15 min. plaukite akis gausiu vandens kiekiu. Jei reikia, pasitikrinkite pas akių gydytoją.

Prarijimas

Gaminys yra negraužiantis ir nenuodingas.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Tinkamos gesinimui priemonės

Vanduo, gesinimo putos arba milteliai, anglies dioksidas.

5.2 Gesinimo priemonės, kurių saugumo tikslais naudoti negalima

Nėra.

5.3 Ypatingi neapsaugantys pavojai gaisro metu

Degant gaminiui, gali susiformuoti žalingos degimo dujos (anglies monoksidas ir anglies dioksidas).

5.4 Speciali apsauga nuo gaisro

Laikomasi atskirų nustatytų apsaugos priemonių.

5.5 Kitos instrukcijos

Gipskartonio plokštės naudojamos kaip apsauga nuo gaisro, o gaisravietėje gipskartonio plokštės galima dėti stabdant gaisro plitimą.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Dirbkite su gipskartonio plokštėmis taip, kad susidarytų kuo mažiau dulkių. Jei reikia, naudokite individualias apsaugas.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

Nėra.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Jei įmanoma, naudokite dulkių siurbį. Jei siurbimas nenaudojamas, prieš surinkdami dulkes semtuvu, šepčiu ir pan. į atliekoms skirtas talpyklas, drėkinkite teritoriją vandeniu, kad dulės nepakiltų.

6.4 Nuorodos į kitus skirsnius

Dėl tinkamo naudojimo žiūrėti informaciją 7 skyriuje.

Dėl asmens apsaugos priemonių duomenų žiūrėti 8 skyrių

Dėl šalinimo duomenų žiūrėti 13 skyrių

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir 1272/2008

Data: 2009.06.01

Paskutinio peržiūrėjimo data 2018.10.02

Lapas 3 / 7

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Dirbkite su gaminiu, laikydamiesi įprastų saugos taisyklių. Plokščių apdirbimo, montavimo darbo ir specialių demontavimo darbų metu rūpinkitės pakankamu darbo patalpų vėdinimu. Po montavimo darbų jokie specialūs apsauginiai veiksmai nereikalingi.

Venkite dulkių susiformavimo ir kvėpavimo jomis. Venkite dulkių patekimo į akis. Gipskartonio plokštės transportuojamos paletėmis taip, kad atskirų palečių tarpinės būtų viena virš kitos. Pavieniui gipso kartono plokštės transportuojamos vertikalioje padėtyje.

7.2 Sandėliavimas

Sausas sandėlis. Plokštės turi būti laikomos nuo drėgmės apsaugotoje ir vėdinamoje vietoje.

8. PAVOJŲ SAUGOJIMASIS IR INDIVIDUALI APSAUGA

8.1 Ribinė apsauginė vertė, koncentracija

8.1.1 TLV (IPRD) koncentracija

14808-60-7 Kvarcas (SiO₂) 0,1 mg/m³ (8 h)

8.1.2 Kita ribinė koncentracija

Bendra neorganinių dulkių ribinė koncentracija 10 mg/m³ (8 h)

8.1.3 Kitose šalyse nustatyta ribinė koncentracija

8.2 Pavojų saugojimasis

8.2.1 -

8.3 Pavojų darbe kontrolė

-

8.2.1.1 Kvėpavimo apsauga

Demontavimo darbų metu rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų apsaugą (P2).

8.2.1.2 Rankų apsauga

Jei reikia, maukitės tinkamas apsaugines pirštines.

8.2.1.3 Akių apsauga

Jei reikia, dėvėkite apsauginius akinius.

8.2.1.4 Odos apsauga

Vilkėkite specialiais darbo drabužiais.

8.2.1.5 Aplinkos pavojų saugojimasis

-

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Bendra informacija (forma, spalva, kvapas)

Stabili plokštė. Bekvapė. Pilkos, žalsvos arba rusvos spalvos, viduje balta.

9.2 Sveikatai, saugumui ir aplinkai svarbi informacija

9.2.1 pH vertė

7-8 (neutrali)

9.2.2 Virimo taškas / svyravimas

163°C (garuoja 2 H₂O=> CaSO₄, sp.

1450°C)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir 1272/2008

Data: 2009.06.01

Paskutinio peržiūrėjimo data 2018.10.02

Lapas 4 / 7

9.2.3 Užsidegimo taškas	Nenustatyta
9.2.4 Degumas (stabilios medžiagos, dujos) 250 °C (kartonas)	
9.2.5 Sprogumo savybės	
9.2.5.1 Žemutinė sprogimo riba	Netinkama
9.2.5.2 Viršutinė sprogimo riba	Netinkama
9.2.8 Santykinis tankis	2.30-2.37 (gipso branduolys)
9.2.8.1 Tūrio tankis	700-900 kg/m ³ (priklauso nuo kartono plokštės tipo)
9.2.9 Tirpumas	
9.2.9.1 Tirpumas vandenyje	2,41 g/l (20 °C)
9.2.9.2 Tirpumas riebaluose (tirpinanti alyva, individualizuojama)	-
9.3 Kita informacija	

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1 Vengtinios sąlygos

Vengtinas aukštesnis nei 85-90% pastovus santykinis drėgnumas.

Vengtiną aukštesnę nei 50% pastovi temperatūra.

10.2 Vengtinios medžiagos

Specialių nėra.

10.3 Pavojingi skylantys gaminiai

Įprastomis sąlygomis neskyla. Šilumos skilimas aukštesnėje nei 1450 °C kelia oksidų atsiradimo riziką.

11. SU POVEIKIU SVEIKATAI SUSIJUSI INFORMACIJA

11.1 Nelaidus toksiškumas

-

11.2 Dirginimas ir graužimas

Iš gaminio išsiskyrusios dulkės gali sukelti laikiną kvėpavimo takų dirginimą (nosis, gerklė, gerklos).

Dulkės gali laikinai dirginti akis.

Dulkės gali sukelti laikiną odos sudirginimą ir paraudimą.

11.3 Alergizavimas

-

11.4 Apyūmis, subchroninis ir ilgalaikis toksiškumas

-

11.6 Kita su poveikiu sveikatai susijusi informacija

Įprasto naudojimo metu esminė žala sveikatai nežinoma ir nepasireiškia.

12. INFORMACIJA APIE CHEMIKALŲ PAVOJŲ APLINKAI

12.1 Eko toksiškumas

12.1.1 Toksiškumas vandens organizmams

-

12.1.2 Toksiškumas kitiems organizmams

-

12.2 Slankumas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (31 straipsnį) ir 1272/2008

Data: 2009.06.01

Paskutinio peržiūrėjimo data 2018.10.02

Lapas 5 / 7

Dėl gaminio būsenos negalimas.

12.3 Pastovumas ir skilimas

12.3.1 Biologinis skilimas

Gipso molekulė įprastomis sąlygomis biologiškai neskyla. Be deguonies susidaro sieros dujos. Kartonas biologiškai skyla.

12.3.2 Cheminis skilimas

Gipso molekulė skyla didelio rūgštingumo sąlygomis. Kartonas skyla didelio rūgštingumo arba šarminėmis sąlygomis.

12.4 Biologinio augimo potencialas

Nenurodyta.

13. ATLIEKŲ APDOROJIMAS

Naikinama pagal vietinių atliekas prižiūrinčių atsakingų asmenų pateikiamas instrukcijas.

Nepadengtą švarią gipso kartono plokštę galima panaudoti pakartotinai gaminant gipso kartono plokštę.

14. TRANSPORTAVIMO INSTRUKCIJA

14.3 Transportavimas sausumos keliais

14.3.4 Kita informacija

Transportavimo nurodymai gaminiui nereikalingi.

15. SU CHEMIKALAIS SUSIJUSIOS NUOSTATOS

Remiantis chemikalų įstatymo nuostatomis gaminyje nėra privalomai žymimas.

16. KITA INFORMACIJA

16.1 Chemikalų pavojingų sudėtinių medžiagų pavojingumo simboliai

-

16.5 Naudoti informaciniai šaltiniai

1. Gamintojo pateikiama informacija (2006-09-11)
2. Lietuvos higienos norma HN 23:2007 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ (2007.10.15).

16.6 Papildymai, pašalinimai ir pakeitimai

Saugos duomenų lapas montavimo instrukcijų neatstoja. Informacija apie šį gaminį grindžiama mūsų aukščiausio laipsnio informacija ir garbe bei orumu.

Saugos duomenų lape nėra garantijos dėl gaminio savybių. Gaminio savybės nurodytos informacijoje apie gaminį.

Naudotojas turėtų atsižvelgti į galimas pavojingas situacijas, jei gaminyje naudojamas kitais nei nurodyta tikslais.

Naudotojas turi laikytis visų su gaminio naudojimu susijusių nurodymų. Naudotojas atsako už visas atsargumo priemones, kurių reikalauja darbas su gaminiu.

Saugos duomenų lapas paruoštas tik apie pirmiau nurodytus gamintojų gaminius. Saugos duomenų lapo pabaiga.