

Kiilto Extra grindų ir sienų klijai



Universalūs klijai skirti nuolatiniam klijavimui, suderinami su įvairiomis grindų dangomis.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- geras pirminis sukibimas
- lengva padengti
- be 2-etilheksanolio

PANAUDOJIMO SRITIS

Tinka drėgnoms ir sausoms patalpoms, tiek įgeriančiam, tiek neįgeriančiam pagrindui. Suderinamas su dauguma dangų:

- PVC grindys ir plytelės
- Linoleumas su struktūruotu arba integruotu pagrindu
- Tekstilinės dangos su struktūruotu arba integruotu pagrindu
- Adatinis veltinis
- Vinilo sienų dangos > 0,6 mm storio

Tinka naudoti su šildomoms grindims ir ratukų apkrovoms.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, lygus ir be dulkių bei sukibimą mažinančių medžiagų. Paprastai rekomenduojama betoninius pagrindus išlyginti tinkamu, mažai šarminiu Kiilto išlyginamuoju mišiniu.

Pastaba! Vietose, kuriose važinėjama ratukais, pagrindo paviršiaus tempimo stipris turi būti > 1,0 MPa. Visada laikykitės grindų gamintojo rekomenduojamų montavimo instrukcijų.

Darbo metodas įgeriantiems paviršiams:

- Užtepkite pakankamai klijų tinkama dantyta mentele (sienų voleliu).
- Po trumpo vėdinimo laiko ir per pusę darbinio laiko, skirtą drėgnam klijavimui, paklokite dangą.
- Patikrinkite, ar klijuojama dangos pusė yra gerai padengta.
- Tvirtai prispauskite dangą voleliu.

Darbo metodas neįgeriantiems paviršiams:

- Užtepkite ir išskirstykite pakankamą kiekį klijų smulkia dantyta mentele, nenaudokite daugiau klijų, nei reikia dangos klijuojamo paviršiaus padengimui.
- Dangą montuokite, kai klijai pasiekia darbinį laiką vėlyvam šlapiam klijavimui.
- Patikrinkite, ar klijuojama dangos pusė yra gerai padengta.
- Tvirtai prispauskite/pritrinkite dangą.

GRINDŲ PAGRINDO DRĖGNUMAS	betonas: maks. 3,5 w-% arba 85 % RH medis: 8–12 %
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+18–25 °C
PADENGIMAS	4-6 m²/l
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	apytikr. 1,2 kg/l
RIŠIKLIO RŪŠIS	Akralato kopolimeras
DARBO LAIKAS	drėgnasis sukibimas: 0–20 min. vėlusis drėgnas sukibimas: 10–30 min. sukibimo laikas: 30–60 min.
PAKUOTĖS DYDŽIAI	1 l, 3 l, 10 l, 15 l
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytoje pakuotėje – 18 mėnesių. Negalima laikyti žemesnėje nei +5 °C arba aukštesnėje nei +30 °C temperatūroje. Po ilgo sandėliavimo prieš naudojimą išmaišykite.

"Double drop" metodas taip pat gali būti naudojamas ant neįgeriančių paviršių.

Pastaba! Linoleumo ir tekstilės grindų dangos su struktūruotu pagrindu visada turi būti klojamos ant drėgnų klijų. Esant aukštai temperatūrai dėl saulės spindulių ar didelės mechaninės apkrovos, rekomenduojama naudoti Kiilto Slim 2-jų komponentų poliuretano klijus.

VALYMAS

Šviežias dėmes galima valyti vandeniu. Išdžiūvusios dėmės turi būti pašalintos mechaniniu būdu. Sudrėkinkite dėmę stipriu šarminiu valikliu arba ksilenu, palaukite 5–10 minučių ir švelniai patrinkite paviršių raudonu šlifavimo padu, prireikus pakartokite procedūrą. Baikite nuskalaudami paviršių švariu vandeniu. Visada laikykitės grindų gamintojo priežiūros instrukcijų.

Danga	Mentelės dantytumas	Įgeriantis paviršius	Mentelės dantytumas	Neįgeriantis paviršius
Homogeninis PVC, Heterogeninis vinilas	A2	4-5 m ² / l, 250–320 g/m ²	A5	5-6 m ² / l, 180–250 g/m ²
Linoleumas ir tekstilė su struktūrizuotu pagrindu. Veltinis	B1	3-3,5 m ² / l, 320–380 g/m ²	B1	3-3,5 m ² / l, 320–380 g/m ²
Linoleumas ir tekstilė su integruotu pagrindu	A2	4-5 m ² / l, 250–320 g/m ²	A2	4-5 m ² / l, 250–320 g/m ²

MENTELĖS DANTYTUMAS

A2



A5



B1



PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto lape nurodyti darbo laikai yra pagrįsti laboratoriniais bandymais, atliktais esant +18–20 °C temperatūrai ir 50 % santykinei drėgmei. Atkreipkite dėmesį, kad džiūvimo laiką veikia temperatūra ir drėgmė. Vietos darbo sąlygų ir praktikos skirtumai turi įtakos produkto savybėms ir rezultatams. Mes garantuojame aukštą mūsų produktų kokybę pagal mūsų kokybės vadybos sistemą. Mes neatsakome už netinkamą produkto naudojimą ar vyraujančias darbo sąlygas, kurių mes nekontroliuojame. Mes neatsakome už galutinį rezultatą. Teisingas produkto naudojimas reiškia, kad vartotojas perskaitė ir suprato darbo instrukcijų turinį, jei tokios yra.

APLINKA IR SAUGUMAS

Rekomenduojame naudoti tinkamas apsaugines pirštines ir akinius. Jei produktas pateko į akis, nedelsiant praplaukite jas vandeniu. Produktą, kuris pateko ant odos, nuplaukite muilu ir vandeniu. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape. Daugiau informacijos apie produktą ir pakuotės šalinimą rasite adresu www.kiilto.lt.