

# Kiilto Pro Keraprimer



Pagerina Kiilto hidroizoliacinių membranų sukibimą su paviršiais, kurie tinkami drėgnoms patalpoms, pavyzdžiui, lyginimo mišiniais, betonu ar plokštėmis. Vandens pagrindo.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- gruntas Kiilto hidroizoliacinėms membranoms
- geltonos spalvos
- vandens pagrindo

## PANAUDOJIMO SRITIS

Sukibimą gerinantis gruntas turi būti naudojamas prieš dengiant „Kiilto“ hidroizoliacinę membraną.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pašalinkite cemento likučius, kitas paviršiaus medžiagas, šlifavimo dulkes, įvairias daleles ir riebalus nuo paviršių. Jei reikia, nušlifukite. Padenkite gruntą plonu, tolygiu sluoksniu ant paviršiaus, naudodami pvz. volelį, teptuką arba mentelę. Tvirtai įtrinkite. Grunto sluoksnis turi būti sausas prieš dengiant membraną. Prieš pradėdami darbą susipažinkite su „Kiilto“ hidroizoliacijos naudojimo instrukcijomis.

## PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

## APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu [www.kiilto.lt](http://www.kiilto.lt).

KIETĖJIMO GREITIS	1–2 val., priklausomai nuo aplinkos sąlygų
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+10–25 °C
ATSPARUMAS ŠALČIUI	Užšąla
PADENGIMAS	1 l skiedžiant 1:1 santykiu su vandeniu padengia apytikr. 16 m <sup>2</sup> 1 l neskiesto padengia apytikr. 8 m <sup>2</sup>
MAIŠYMO SANTYKIS	Lyginimo mišinys arba betono pagrindas: 1:1 santykiu skiedžiant su vandeniu Gipso plokštė: neskiestas Kiti įgeriančių plokščių paviršiai: 1:1 santykiu skiedžiant su vandeniu Neįgeriančių plokščių paviršiai: neskiestas Šiurkštus betonas arba mūras: išlyginti cemento pagrindo „Kiilto“ lyginimo mišiniu
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	apytikr. 1
BENDRAS POVEIKIS APLINKAI GWP A1-A3 KGCO <sub>2</sub> E/KG	1,75
PAKUOTĖS DYDŽIAI	1 l, 3 l, 10 l
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 1 metus.