

Kiilto Pro J glaistas



Paruoštas naudojimui glaistas sutvirtinimo juostų ir kampų profilių tvirtinimui prie gipso plokščių ir sausose vidaus patalpose ant sienų ir lubų. Juostą galima tvirtinti rankiniu arba mechaniniu būdu.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- Šviesios spalvos, geros užpildymo savybės
- Tinka galutiniam paviršiaus glaistymui prieš klijuojant tapetus ar dažant
- Užpildymas maks. 2 mm
- Išėja 1 l/m²/mm
- Džiūvimo laikas apie 1–2 val./mm

PANAUDOJIMO SRITIS

„Kiilto J“ yra vandens pagrindo, paruoštas naudojimui siūlių glaistas sutvirtinimo juostų tvirtinimui prie gipso plokščių ir vidaus sienų bei lubų lyginimui sausose vidaus patalpose. Taip pat tinka galutiniam paviršiaus glaistymui prieš klijuojant tapetus ar dažant. Nuglaistyti paviršiai gali būti lyginami, dažomi arba tapetuojami. Prieš tapetų klijavimą rekomenduojame nudažyti paviršių, kad ateityje tapetus būtų lengviau nuplėšti. Atitinka EN 13963:2005 ir EN 15824:2009 standartų reikalavimus.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Glaistomi paviršiai turi būti švarūs, sausi ir be dulkių. Naujas sluoksnis neturi būti dengiamas, kol neišdžiūvo ankstesnis sluoksnis. Jei reikia, paviršius turi būti kruopščiai nušlifuotas ir nuvalytas prieš dengiant naują glaisto sluoksnį.

„Kiilto J“ yra naudojimui paruoštas siūlių glaistas. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti. Jei reikia, gaminį galima skiesti vandeniu. Sutvirtinimo juostų tvirtinimas: įtepkite glaistą į siūlę ir siaura plienine glaistykle tvirtai prispauskite popierinę juostą prie glaisto. Po to išlyginkite siūlę tepdami glaistą ant sutvirtinimo juostos plačia plienine glaistykle. Jei reikia, išdžiūvusį paviršių galima nušlifuoti. Jei plokštės briaunos neišplonėjo, išlyginkite glaistą tolygiai už siūlės pakraščius, kad apdaila būtų lygi. Šiuo atveju gipso plokštės briaunos taip pat turi būti nusmailintos.

Sutvirtinimo juosta prie gipso plokštės gali būti tvirtinama ir specialiu glaistymo įtaisu. Produktas gali būti skiedžiamas nedideliu kiekiu vandens, jei reikia. Taip pat laikykitės gipso plokštės gamintojo nurodymų.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai

SLUOKSNIO STORIS	2 mm
KIETĖJIMO GREITIS	Apytikr. 1–2 val./mm (+18 °C) (priklausomai nuo aplinkos sąlygų)
DARBINĖS SĄLYGOS	įprastos patalpos sąlygos, žemiausia naudojimo temperatūra +10 °C
SERTIFIKATAI IR REGISTRACIJOS	dažomų paviršių įtampos klasifikacija RL01... RL04 (Statybų praktikos RYL kodas 2012)
MAKS. DALELIŲ DYDIS	< 0,1 mm
LENKIMO STIPRIS	> 320 N (EN13963)
SIŪLĖS STIPRIS	> 0,3 MPa (EN 15824)
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	apie 1,6 kg/l
RIŠIKLIO RŪŠIS	Polimero – kalkakmenio pagrindo glaistas
SPALVOS	Šviesiai pilka
BENDRAS POVEIKIS APLINKAI GWP A1-A3 KGCO ₂ E/KG	1,32
PAKUOTĖS DYDŽIAI	3 l ir 10 l plastikinė talpa
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytoje pakuotėje, esant temperatūrai virš +1 °C, 1 metus.



duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.