

Kiilto KeraSafe sandarinimo juosta



Sandarinimo juosta, skirta siūlių sandarinimui „KeraSafe +“ hidroizoliacijos sistemoje. Tinka naudoti konstrukcijų sandarinimui su „Kiilto Airblock Fiber“ ir „Coat“ sandarinimo produktais, taip pat ir Kiilto „Keramix A + X“ ir „Kiilto KeraPro“ hidroizoliacijomis.



PANAUDOJIMO SRITIS

Naudojama sandarinti jungtis KeraSafe hidroizoliacijos sistemoje, taip pat ir kampams, siūlėms bei medžiagų sujungimo vietoms sandarinti su vėleliu tepamomis Kiilto hidroizoliacinėmis membranomis.

Galima naudoti oro nuotėkiam sandarinti naudojant „Kiilto Airblock Fiber“ ir „Airblock Coat“ produktus, jei būtina. „Kiilto Airblock Fiber“ taip pat gali būti naudojamas kaip radono barjeras be sandarinimo juostos. Sandarinant oro ar radono nuotėkį su „Kiilto Keramix A + X“ ir „Kiilto KeraPro“ hidroizoliacijomis, visada naudokite „KeraSafe Saumanauha“ sandarinimo juostą arba „Kiilto“ Butilo juostą.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Kintančios vietinės darbinės sąlygos ir būdai gali įtakoti produkto veikimą ir rezultatus. Rezultatas taip pat labai priklauso nuo darbo būdų. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Daugiau informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

SLUOKSNIO STORIS	apytikr. 0,38 mm
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+15–25 °C
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	170 g/m
RIŠKLIO RŪŠIS	PE folija PP flisas
BENDRAS POVEIKIS APLINKAI GWP A1-A3 KGCO ₂ E/KG	0,0993
PAKUOTĖS DYDŽIAI	10 cm x 20 m
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytoje pakuotėje, esant temperatūrai virš +1 °C, 2 metus.