

Kiilto Pro Kerasafe Corner Tape, lipni juosta



Lipni juosta, skirta Kiilto Kerasafe hidroizoliacinių sistemų sandūroms sandarinti.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

PANAUDOJIMO SRITIS

Skirta Kiilto KeraSafe hidroizoliacinių sistemų sandūrų sandarinimui. Greitai ir lengvai montuojama.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prikljuokite juostą prie drėgnoms patalpoms tinkamo pagrindo. Pagrindas turi būti švarus ir lygus. Tvirtai prispauskite juostą prie pagrindo. Norėdami atlikti sujungimą, juostas perdenkite 50 mm. KeraSafe audinys prie juostos tvirtinamas sistemoje nurodytais kljais. Taip pat užkljuokite užlaidų jungtis hidroizoliaciniais kljais.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, nepriimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

SLUOKSNIO STORIS	apie 0.38 mm
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+15–25 °C
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	apie 170 g/m ²
RIŠIKLIO RŪŠIS	PE plėvelė PP audinys
PAKUOTĖS DYDŽIAI	10 cm x 20 m
SANDĖLIAVIMAS	Neatidaryta, sausoje vietoje, apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių, min. +1 °C, 2 metus.