

Eksploatacinių savybių deklaracija

Produktas

Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG R + K
Nr.: DD_19_002_0237

Paskirtis

Gamyklinis išorinis tinkas su organiniais rišikliais
išorės sienoms, luboms, kolonom

Gamintojas

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Sistemos ir eksploatacinių savybių patvarumo patikrinimas

Sistema 3 (reakcija į gaisrą)/ sistema 4 (kitos pagrindinės savybės)

Darnusis standartas:

EN 15824:2017

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga

MFPA Leipzig / Identifikacijos Nr.: 0800

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Vandens garų pralaidumas μ	V ₁
Vandens įgertis	W ₃
Sukimbamasis stipris [N/mm ²]	≥ 0,3 MPa
Ilgamžiškumas	NPD
Šiluminis laidumas [W/(m*K)]	NPD
Reakcija į gaisrą	A2-s1, d0
Ilgalaikiškumas	NPD

Eksploatacinės produkto savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Pagal ES reglamentą Nr. 305/2011 (statybinių medžiagų įstatymą) III priedą atsakingas už šios

Eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą- šioje deklaracijoje nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

Hardy Rüdiger, Leiter Zentrale Bautechnik

2019 03 05, Ober- Ramstadt

Vertimas iš vokiečių k.




Administratorė
Airida Klevinskiene