

# Capatect-Gewebe-Eckschutz 656, 657

Iš vidinės pusės sustiprintas stiklo pluošto kampinis profilis



## Produkto aprašymas

Paskirtis	Briaunų apsauga ir tiesiklis naudojant „Capatect-WDVS A ir B“ sudėtines termoizoliacines sistemas. Įterpiama į: „Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190“ „Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M“ „Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht“ „Capatect-ZF-Spachtel 699“ „Capatect-CS- Klebe- und Armierungsmörtel 850“ „Capatect-ArmaReno 700“ „Carbonspachtel“ „CarboNit“
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stiklo pluošto profilis su plastikiniu vidiniu profiliu.</li> <li>■ Leidžia tiksliai apdoroti briaunas.</li> <li>■ Ties kampu nuo paviršiaus pusės nereikia užtempti tinklelio.</li> <li>■ Angokraščiai ir langų kampai suformuojami vienu metu.</li> <li>■ Profilis iš tokio pat audinio kaip ir paviršių armavimo medžiaga; naudoti tik sistemoje leidžiamus produktus.</li> </ul>
Spalvos	Oranžinė
Laikymas	Sausai, saugoti nuo drėgmės.

Plotis	Stiklo audinio profilis		Pakuotė/Dėžė
	Kraštinių ilgis: 100 x 150 mm Produkto Nr.	Kraštinių ilgis: 100 x 230 mm Produkto Nr.	
2,5 m	<b>656/02</b>	<b>657/02</b>	40 x 2,5 m = 100 m

## Dengimas

Pagrindo paruošimas	Klojinio kraštas turi būti švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių.
Dengimo būdas	„Capatect-Gewebe-Eckschutz“ kampinis profilis pritvirtinamas prie briaunų, sistemos armavimo mase padengus visą paviršių (ne atskiras vietas). Ties sandūromis paliekama 10 cm užlaida. Atitinkamai išėmus vidinį sutvirtinimą.  Langų angokraščiams suformuoti išpjaunama detalė, atitinkanti angokraščio gylį. Armuojant visą paviršių, „Capatect-Gewebe 650/110“ dengti iki briaunos, jos neapgaubiant. Kampinis profilis iš stiklo pluošto ir paviršiaus armavimo tinkelis turi persikloti iš abiejų pusių maždaug per 10 cm.
Sąnaudos	1,0 m/m



Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

## Nuorodos

Atliekų tvarkymas

Medžiagos likučius sutvarkyti pagal EAK 101103 (senos stiklo audinio medžiagos) arba pagal EAK 170904 (mišrios statybinės ir griovimo atliekos).

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015  
Fax: 8 5 2639283  
El. paštas: info@caparol.lt