

Bendrasis statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikatas

Sertifikato Nr.:	P-22-MPANRW-10467-19
Objektas:	sandarinimo sistema „ weber.tec 930“, vienkomponentis, mineralinis sandarinimo skiedinys, skirtas pastatams sandarinti.
Užsakymo pateikėjas:	„Saint-Gobain Weber GmbH“ Schanzenstraße 84 D-40549 Düsseldorf
Išdavimo data:	2014-01-28
Pratęsimo data:	2019-01-10
Galioja iki:	2024-01-27

Remiantis šiuo bendroju statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikatu, anksčiau minėtas objektas naudojamas pagal šalies statybų taisykles.

Šį bendrąjį statybų priežiūros inspekcijos bandymo sertifikatą sudaro 5 lapai.

Bendrasis statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikatas Nr. P-MPANRW-10467-19, išduotas 2019-01-10, 2 lapas iš 5

1 Objektas ir naudojimo sritis

1.1 Objektas

Bendrasis statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikatas galioja tvirtiems, vienkomenčiams, mineraliniams sandarinimo skiediniams „**weber.tec 930**“, kurie naudojami kaip pastatų sandarinimo priemonės pagal galiojančio leidimo A Statybos taisyklių sąrašo 2 dalies 2 skyriaus eil. Nr. 2.49.

1.2 Naudojimo sritis

Tvirti, vienkomenčiai ir mineraliniai sandarinimo skiediniai „**weber.tec 930**“ gali būti naudojami toliau **1–5** punktuose nurodytose srityse.

- 1 Su žeme besiliečiančių grindinių plytelių ir išorinių sienų paviršių sandarinimas, kad nepatektų drėgmė iš žemės (kapiliarinis vanduo, plėvelinis vanduo) ir nesikaupiantis infiltracinis vanduo.
- 2 Horizontalus sienų ir po jomis esančios srities sandarinimas, norint apsaugoti nuo kapiliarinio, kylančio infiltracinio vandens.
- 3 Su žeme besiliečiančių išorinių sienų sandarinimas, norint apsaugoti nuo besikaupiančio infiltracinio vandens ir spaudžiančios, iki 3 m pakylančios vandens kolonos.
- 4 Su žeme besiliečiančių išorinių sienų sandarinimas, norint apsaugoti nuo besikaupiančio infiltracinio vandens ir spaudžiančios, iki 3 m pakylančios vandens kolonos, įskaitant grindinio plytelių betoninę pereinamąją sritį, kurioje yra didelis atsparumas vandens skverbčiai (vandeniui nepralaidus betonas).
- 5 Talpyklų sandarinimas, norint apsaugoti nuo iš vidaus spaudžiančio vandens (baseinai, vandens rezervuarai, vandens kaupyklos ir t. t.) viduje ir lauke, kai pildymo aukštis neviršija 10 m.

2 Statybų produktui keliami reikalavimai

2.1 Sudėtis, savybės ir rodikliai

2.1.1 Sudėtis

Mineraliniai sandarinimo skiediniai „**weber.tec 930**“, kuriuos gamina „**Saint-Gobain Weber GmbH**“, priskiriami šiai sandarinimo medžiagų grupei: mišinys iš hidrauliškai kietėjančių rišiklių bei mineralinių ir organinių užpildų. Medžiaga kietėja vykstant hidratacijai ir džiovinimui.

2.1.2 Savybės

Iš tvirto, vienkomenčio, mineralinio sandarinimo skiedinio „**weber.tec 930**“ suformuotas pastatų sandarinimo sluoksniu išsiskiria toliau nurodytomis savybėmis: 1.2 punkte nurodytoje naudojimo srityje jis yra pakankamai:

- tvirtas,
- atsparus tempimui (sausas / drėgnas),
- atsparus šalčiui,
- nepralaidus vandeniui,
- sandarus, esant iki 10 m vandens stulpui.

Bendrasis statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikatas Nr. P-MPANRW-10467-19, išduotas 2019-01-10, 3 lapas iš 5

Degumas: Pagal DIN EN 13501-1 standartą gaminys priskiriamas statybos gaminių E klasei.

Naudojimo patvirtinimas buvo suteiktas pagal bendrojo statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikato suteikimo mineraliniams statinių sandarinimo skiediniams principus, patvirtintus 2010 m. Bandymų sertifikato Nr.: 230009190-2, kurį 2014-09-03 išdavė MPANRW.

2.1.3 Rodikliai

Sandarinimo skiedinių ir įmaišytos medžiagos rodikliai pateikti minėtame bandymų sertifikate.

2.2 Gamyba, pakuotė, transportavimas, laikymas ir ženklavimas

2.2.1 Gamyba

Statybų gaminys „weber.tec 930“ gaminamas gamykloje.

2.2.2 Pakuotė, transportavimas, laikymas

2.2.2.1 Atkreipkite dėmesį ir į kitų teisės sričių (pvz., pavojingų medžiagų ir transportavimo teisės) reikalavimus, nurodytus ant pakuočių.

2.2.2.2 Statybų gaminį bei sandarinimo sistemos komponentus reikia laikyti uždaroje talpyklose, sausose ir nuo šalčio apsaugotose vietose. Reikia nurodyti trumpiausią neatidarytos talpyklos naudojimo laiką.

2.3 Projektas ir paskirtis

„weber.tec 930“ tinka naudoti ant vertikalių ir horizontalių paviršių. Tepami mažiausiai 2 „weber.tec 930“ sluoksniai, o bendras drėgno sluoksnio storis – 2,0 mm.

2.4 Darbas su medžiaga

Tepami 2 „weber.tec 930“ sluoksniai. Mažiausias sauso sluoksnio storis – 2,0 mm. Jei naudojama spaudžiančio vandens srityje arba vandens talpykloms, mažiausias sauso sluoksnio storis – 2,0 mm. Dirbant su gaminiu reikia atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktą techninę atmintinę.

3 Atitikties patvirtinimas

3.1 Bendroji informacija

Remiantis A Statybų taisyklių sąrašo 2 dalies 2 skyriaus eilės Nr. 2.49, statybų gaminio atitiktis šio bendrojo statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikato reikalavimams patvirtinama gamintojo pateiktu atitikties sertifikatu, kuris išduodamas, remiantis gamykloje atlikta gaminio kontrole (WPK) ir statybų gaminio patikra prieš atitikties patvirtinimą (pradinis bandymas), kurį atlieka statybų priežiūros inspekcijos patvirtinta įstaiga (ÜHP).

Bendrasis statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikatas Nr. P-MPANRW-10467-19, išduotas 2019-01-10, 4 lapas iš 5

3.2 Pradinis bandymas (PB)

Pradinis bandymas atliekamas pagal bandymo principų 1 lentelę. Atliekant bandymus bandymų reikšmių paklaida rodiklių atžvilgiu negali viršyti bandymo principų 1 lentelėje nurodytų paklaidų. Pasikeitus gamybos sąlygoms reikia iš naujo atlikti pradinį bandymą.

3.3 Gamybos kontrolė gamykloje

Gamybos vietoje reikia patiemis suplanuoti ir atlikti gamybos kontrolę. Tai atliekant reikia atkreipti dėmesį į gamybos kontrolės gamykloje nuostatus, pateiktus A statybų taisyklių sąraše, kuriuos 2013-02 išleido „Deutsche Institut für Bautechnik“ (DIBt).

Atliekant gamybos kontrolę gamykloje, atliekami bandymų direktyvos 1 lentelėje nurodyti bandymai. Tai atliekant bandymų reikšmės negali būti didesnės nei nurodyti rodikliai.

Per visą gamybos laiką bandymus reikia atlikti bent vieną kartą per savaitę. Jei bandymų lentelėje nurodyti specialūs gamybos procesai arba partijų dydžiai, tuomet reikia užtikrinti, kad taip pat bus tikrinamas ir gaminio sudėties vienodumas.

Gamykloje atliktos gaminių kontrolės rezultatus reikia užrašyti, įvertinti, saugoti mažiausiai penkerius metus ir prireikus juos pateikti patikros įstaigai.

4 Atitikties ženklas

Tai yra statybos gaminy, kurio pakuotę arba lapelį pakuotėje gamintojas pagal šalyje galiojančius potvarkius dėl atitikties ženklo turi pažymėti atitikties ženklu („Ü“ ženklu). Gaminį galima ženklinti tik įvykdžius 3 skirsnyje nurodytas sąlygas. Ant statybų gaminio, ant pakuotės arba pakuotėje esančiame lapelyje turi būti nurodyti šie duomenys:

- gaminio pavadinimas,
- pagaminimo data, laikymo trukmė arba tinkamumo naudoti terminas,
- naudojimo paskirtis,
- nuorodos į susijusias darbo su gaminiu instrukcijas.

5 Teisinis pagrindas

Šis bendrasis statybų priežiūros inspekcijų bandymų sertifikatas suteikiamas, remiantis 2000 m. kovo 1 d. Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės Statybų taisyklių 22 § (BauO NRW) 1 bei A Statybų taisyklių sąrašu, išleistu 2013-02. Kitų Vokietijos Federacijos žemių išleistose Statybų taisyklėse nurodytas kitas atitinkamas teisinis pagrindas.

Bendrasis statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikatas Nr. P-MPANRW-10467,
išduotas 2019-01-10, 5 lapas iš 5

6 Supažindinimas su galimomis teisinėmis priemonėmis

Šį sprendimą per vieną mėnesį galima apskųsti Gelsenkircheno administraciniam teismui, Bahnhofvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen; skundas pateikiamas raštu arba šio teismo kanceliarijos sekretoriui surašant protokolą. Skunde reikia nurodyti ieškovą, atsakovą ir ieškinio objektą, pateikti atitinkamą reikalavimą. Būtina nurodyti pagrindžiančius faktus ir pateikti įrodymus, be to, reikia pridėti apskųsto sprendimo originalą arba kopiją. Prie skundo reikia pridėti nuorašus kitoms su skundu susijusioms pusėms.

7 Bendrieji nurodymai

- 7.1** Bendrasis statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikatas neatstoja įstatymais reglamentuojamų leidimų, patvirtinimų ir pažymų, kuriuos reikia gauti vykdant statybos projektą.
- 7.2** Bendrasis statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikatas išduodamas, neatsižvelgiant į trečiųjų asmenų, ypač privačių asmenų, apsaugos teises.
- 7.3** Statybų gaminio gamintojas ir platintojas, nenusižengdamas toliau nurodytoms taisyklėms, privalo statybų gaminio naudotojui pateikti bendrojo statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikato kopijas ir nurodyti, kad šios bendrojo statybų priežiūros inspekcijos statybų sertifikato kopijos turi būti naudojimo vietoje.
- 7.4** Bendrąjį statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikatą galima dauginti tik visą. Norint viešinti ištraukas, būtina gauti MPA NRW sutikimą. Reklaminėje medžiagoje pateikiami tekstai ir brėžiniai negali prieštarauti bendrajam statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikatui. Bendrojo statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikato vertime turi būti pateikta nuoroda „MPA NRW netikrintas originalo vertimas iš vokiečių kalbos“.

Dortmundas, 2019-01-10

Dipl.-Ing. Hans Förster
Regierungsdirektor
Leiter der Prüfstelle

